DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WI-PRO

Tischwaage aus Edelstahl der Serie WEICOMP Pro



WEICOMP

Professionelle Leistung und robustes Design.

- Die neue Waage komplett aus Edelstahl mit AISI 304-Platte und IP67-Edelstahl-Wägezelle garantiert Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer auch in anspruchsvollsten Umgebungen.

In Zusammenarbeit mit:

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

Die ideale Lösung
für fortschrittliche industrielle Anwendungen

TECHNISCHE DATEN – PLATTFORM

- Robuste Konstruktion aus Edelstahl.
- Ladefläche aus Edelstahl AISI 304 mit satinierter Oberfläche.
- Wägezelle aus Edelstahl mit Schutzart IP67. Zugelassen nach OIML R60 in Klasse C3 oder C3MR.
- Verstellbare Stützfüße.
- In die Konstruktion integrierte Libelle.

HAUPTFUNKTIONEN

- Kontrolle des Netto- oder Bruttogewichts nach Probe.
- Gewichtskontrolle im Take-away-Modus.
- Zählung und Kontrolle der Stückzahl.
- Wiegen in Prozent.
- Umrechnung des Gewichts in lb, oder mit frei programmierbarem Umrechnungsfaktor.
- Summenbildung.
- Rezeptur.
- Automatische Tara.
- Manuelle Dosierung.
- Wiegen von Tieren.

OPTIONEN

- Optionale Säule aus Edelstahl, verfügbare Höhen 350 / 500 / 700 mm.
- Rollenbahn.
- Kalibrierungszertifikat.
- Zulassungen 3000e, 3000+3000e.
- Kommunikationsschnittstellen
- Alibi-Speicher.

TECHNISCHE DATEN – GEWICHTSANZEIGE

- Multifunktionale Gewichtsanzeige aus Edelstahl AISI 304.
- 6-stelliges 25-mm-LCD-Display mit interaktiver RGB-Farbhintergrundbeleuchtung.
- Numerisch-funktionale Tastatur mit 5 Tasten.
- Neigbare Halterung mit Befestigungslöchern.
- Anschluss der Wägezelle an die Gewichtsanzeige über IP67-Stecker.
- Internes Netzteil 230 VAC / 12 VDC, mit 1,5 m Kabel und EU- oder UK-Stecker.
- Integrierte NiMH-Batterie mit einer Betriebsdauer von ca. 80 Stunden; *Ladezeit ca. 6 Stunden.*
- Konfigurierbare Energiesparfunktionen zur Minimierung des Energieverbrauchs.

INPUT/OUTPUT-KOMMUNIKATIONSANSCHLÜSSE

- RS232 über Schraubklemmen für den Anschluss an PCs/Drucker von Dini Argeo.
- RS232 über AMP-Stecker, mit CTS, für den Anschluss an Drucker von Dini Argeo.
- RS485 über Schraubklemmen für den Anschluss an PCs/SPS, mit Modbus RTU- oder ASCII-Protokoll.
- USB-C für den Anschluss an PCs.
- Anpassbare Gewichts-Kommunikationskette

Optional:

- WiFi-Anschluss.
- Ethernet-TCP\IP-Anschluss (einschließlich Modbus-TCP-Protokoll).

BEISPIEL 1



Optionale Spalte

BEISPIEL 2



Optionale Spalte

BEISPIEL 3



Optionale Spalte

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Code	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*	Anmerkungen
WI33-6-PRO	330x330x90	6	1	2	1-2	0,2	
WI33-15-PRO	330x330x90	15	2	5	2-5	0,5	
WI33-30-PRO	330x330x90	30	5	10	5-10	1	
WI44-30-PRO	400x400x115	30	5	10	5-10	1	
WI44-60-PRO	400x400x115	60	10	20	10-20	2	
WI44-150-PRO	400x400x115	150	20	50	20-50	5	
WI45-30-PRO	400x500x115	30	5	10	5-10	1	
WI45-60-PRO	400x500x115	60	10	20	10-20	2	
WI45-150-PRO	400x500x115	150	20	50	20-50	5	
WI66-60-PRO	600x600x137	60	10	20	10-20	2	
WI66-150-PRO	600x600x137	150	20	50	20-50	5	
WI66-300-PRO	600x600x137	300	50	100	50-100	10	
WI33-6-PRO-UK	330x330x90	6	1	2	1-2	0,2	UK PLUG
WI33-15-PRO-UK	330x330x90	15	2	5	2-5	0,5	UK PLUG
WI33-30-PRO-UK	330x330x90	30	5	10	5-10	1	UK PLUG
WI44-30-PRO-UK	400x400x115	30	5	10	5-10	1	UK PLUG
WI44-60-PRO-UK	400x400x115	60	10	20	10-20	2	UK PLUG
WI44-150-PRO-UK	400x400x115	150	20	50	20-50	5	UK PLUG
WI45-30-PRO-UK	400x500x115	30	5	10	5-10	1	UK PLUG
WI45-60-PRO-UK	400x500x115	60	10	20	10-20	2	UK PLUG
WI45-150-PRO-UK	400x500x115	150	20	50	20-50	5	UK PLUG
WI66-60-PRO-UK	600x600x137	60	10	20	10-20	2	UK PLUG
WI66-150-PRO-UK	600x600x137	150	20	50	20-50	5	UK PLUG
WI66-300-PRO-UK	600x600x137	300	50	100	50-100	10	UK PLUG

(*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle Spezifikationen und Bilder können ohne Vorankündigung geändert werden.