DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WI-PRO

Balance de table en acier inoxydable série WEICOMP Pro



WEICOMP

Performances professionnelles, conception robuste et précision fiable.

- La nouvelle balance, entièrement fabriquée en acier inoxydable, avec une surface de charge en AISI 304 et une capteur de charge en acier inoxydable IP67, garantit une résistance à la corrosion et une longue durée de vie, même dans les environnements les plus exigeants.

En collaboration avec :

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - PLATEFORME

- Structure robuste en acier inoxydable.
- Surface de chargement en acier inoxydable AISI 304 avec finition satinée.
- Capteur de force en acier inoxydable avec protection IP67. Homologué OIML R60 en classe C3 ou C3MR.
- Pieds réglables.
- Niveau à bulle intégré à la structure.

FONCTIONS PRINCIPALES

- Contrôle du poids net ou brut selon l'échantillon.
- Contrôle du poids à emporter.
- Comptage et contrôle des pièces.
- Pesage en pourcentage.
- Conversion du poids en livres, ou avec un facteur de conversion librement programmable.
- Totalisation.
- Formulation.
- Tare automatique.
- Dosage manuel.
- Pesage des animaux.

OPTIONS

- Colonne en acier inoxydable en option, hauteurs disponibles : 350 / 500 / 700 mm.
- Convoyeur à rouleaux.
- Certificat d'étalonnage.
- Homologations 3000e, 3000+3000e.
- Interfaces de communication.
- Mémoire alibi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - INDICATEUR DE POIDS

- Indicateur de poids multifonction en acier inoxydable AISI 304.
- Écran LCD à 6 chiffres de 25 mm, avec rétroéclairage interactif couleur RVB.
- Clavier numérique à 5 touches.
- Support à angle réglable, avec trous de fixation.
- Connexion de la capteur de charge à l'indicateur de poids via un connecteur IP67.
- Alimentation interne 230 VCA / 12 VCC, avec câble de 1,5 m et prise UE ou UK.
- Batterie NiMH rechargeable interne, avec une autonomie d'environ 80 heures; *temps de recharge d'environ 6 heures.*
- Fonctions d'économie d'énergie configurables pour minimiser la consommation d'énergie.

PORTS DE COMMUNICATION D'ENTRÉE/SORTIE

- RS232 sur bornes à vis pour connexion aux PC/imprimantes Dini Argeo.
- RS232 sur connecteur AMP, avec CTS, pour connexion aux imprimantes Dini Argeo.
- RS485 sur bornes à vis pour connexion aux PC/PLC, avec protocole Modbus RTU ou ASCII.
- USB-C pour connexion aux PC.
- Chaîne de communication de poids personnalisable.

En option :

- Port WiFi.
- Port Ethernet TCP/IP (inclut le protocole Modbus-TCP).

DETAIL 1



Colonne optionnelle

DETAIL 2



Colonne optionnelle

DETAIL 3



Colonne optionnelle

VERSIONS

Versions disponibles

Modèle	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*	Note
WI33-6-PRO	330x330x90	6	1	2	1-2	0,2	
WI33-15-PRO	330x330x90	15	2	5	2-5	0,5	
WI33-30-PRO	330x330x90	30	5	10	5-10	1	
WI44-30-PRO	400x400x115	30	5	10	5-10	1	
WI44-60-PRO	400x400x115	60	10	20	10-20	2	
WI44-150-PRO	400x400x115	150	20	50	20-50	5	
WI45-30-PRO	400x500x115	30	5	10	5-10	1	
WI45-60-PRO	400x500x115	60	10	20	10-20	2	
WI45-150-PRO	400x500x115	150	20	50	20-50	5	
WI66-60-PRO	600x600x137	60	10	20	10-20	2	
WI66-150-PRO	600x600x137	150	20	50	20-50	5	
WI66-300-PRO	600x600x137	300	50	100	50-100	10	
WI33-6-PRO-UK	330x330x90	6	1	2	1-2	0,2	UK PLUG
WI33-15-PRO-UK	330x330x90	15	2	5	2-5	0,5	UK PLUG
WI33-30-PRO-UK	330x330x90	30	5	10	5-10	1	UK PLUG
WI44-30-PRO-UK	400x400x115	30	5	10	5-10	1	UK PLUG
WI44-60-PRO-UK	400x400x115	60	10	20	10-20	2	UK PLUG
WI44-150-PRO-UK	400x400x115	150	20	50	20-50	5	UK PLUG
WI45-30-PRO-UK	400x500x115	30	5	10	5-10	1	UK PLUG
WI45-60-PRO-UK	400x500x115	60	10	20	10-20	2	UK PLUG
WI45-150-PRO-UK	400x500x115	150	20	50	20-50	5	UK PLUG
WI66-60-PRO-UK	600x600x137	60	10	20	10-20	2	UK PLUG
WI66-150-PRO-UK	600x600x137	150	20	50	20-50	5	UK PLUG
WI66-300-PRO-UK	600x600x137	300	50	100	50-100	10	UK PLUG

(*) Ces divisions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Toutes les spécifications et images peuvent être modifiées sans préavis.