DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

W-PRO

Báscula de mesa serie WEICOMP Pro



WEICOMP

Rendimiento profesional y diseño robusto.

- Esta báscula combina una sólida estructura de acero pintado con una plataforma de carga de acero inoxidable AISI 304 y una célula de carga de aluminio IP67, lo que garantiza resistencia y fiabilidad incluso en los entornos más exigentes.

En colaboración con:

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La solución ideal
para las aplicaciones
industriales avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - PLATAFORMA

- Estructura robusta de acero pintado.
- Superficie de carga de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado.
- Fin de carrera de protección de la célula de carga.
- Célula de carga de aluminio de alta precisión, con protección IP67. Homologada OIML R60 en clase C3 o C3MR.
- Pies de apoyo regulables.
- Nivel de burbuja integrado en la estructura.

FUNCIONES PRINCIPALES

- Control del peso neto o bruto según muestra.
- Control del peso en modo Take away.
- Recuento y control de piezas.
- Pesaje en porcentaje.
- Conversión del peso en lb, o con factor de conversión libremente programable.
- Totalización.
- Formulación.
- Tara automática.
- Dosificación manual.
- Pesaje de animales.

OPCIONES

- Columna opcional de acero inoxidable, alturas disponibles 350 / 500 / 700 mm.
- Transportador de rodillos.
- Certificado de calibración.
- Homologaciones 3000e, 3000+3000e.
- Interfaces de comunicación.
- Memoria alibi.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - INDICADOR DE PESO

- Indicador de peso multifunción en acero inoxidable AISI 304.
- Pantalla LCD de 6 dígitos de 25 mm, con retroiluminación interactiva en colores RGB.
- Teclado numérico-funcional de 5 teclas.
- Soporte con inclinación orientable, con orificios de fijación.
- Conexión de la célula de carga al indicador de peso mediante conector IP67.
- Fuente de alimentación interna de 230 VCA / 12 VCC, con cable de 1,5 m y enchufe UE o Reino Unido.
- Batería recargable NiMH integrada, con una autonomía de aproximadamente 80 horas; *Tiempo de recarga de aproximadamente 6 horas.*
- Funciones de ahorro energético configurables, para minimizar el consumo de energía.

PUERTAS DE COMUNICACIÓN DE ENTRADA/SALIDA

- RS232 en bornes de tornillo para conexión a PC/impresoras Dini Argeo.
- RS232 en conector AMP, con CTS, para conexión a impresoras Dini Argeo.
- RS485 en bornes de tornillo para conexión a PC/PLC, con protocolo Modbus RTU o ASCII.
- USB-C para conexión a PC.
- Cadena de comunicación del peso personalizable

Opcionales:

- Puerto WiFi.
- Puerto Ethernet TCP\IP (incluye protocolo Modbus-TCP).

DETALLE 1



Columna opcional

DETALLE 2



Columna opcional

DETALLE 3



Columna opcional

VERSIONES

Versiones disponibles

Código	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*	Notas
W33-6-PRO	330x330x90	6	1	2	1-2	0,2	
W33-15-PRO	330x330x90	15	2	5	2-5	0,5	
W33-30-PRO	330x330x90	30	5	10	5-10	1	
W44-30-PRO	400x400x115	30	5	10	5-10	1	
W44-60-PRO	400x400x115	60	10	20	10-20	2	
W44-150-PRO	400x400x115	150	20	50	20-50	5	
W45-30-PRO	400x500x115	30	5	10	5-10	1	
W45-60-PRO	400x500x115	60	10	20	10-20	2	
W45-150-PRO	400x500x115	150	20	50	20-50	5	
W66-60-PRO	600x600x137	60	10	20	10-20	2	
W66-150-PRO	600x600x137	150	20	50	20-50	5	
W66-300-PRO	600x600x137	300	50	100	50-100	10	
W33-6-PRO-UK	330x330x90	6	1	2	1-2	0,2	UK PLUG
W33-15-PRO-UK	330x330x90	15	2	5	2-5	0,5	UK PLUG
W33-30-PRO-UK	330x330x90	30	5	10	5-10	1	UK PLUG
W44-30-PRO-UK	400x400x115	30	5	10	5-10	1	UK PLUG
W44-60-PRO-UK	400x400x115	60	10	20	10-20	2	UK PLUG
W44-150-PRO-UK	400x400x115	150	20	50	20-50	5	UK PLUG
W45-30-PRO-UK	400x500x140	30	5	10	5-10	1	UK PLUG
W45-60-PRO-UK	400x500x115	60	10	20	10-20	2	UK PLUG
W45-150-PRO-UK	400x500x115	150	20	50	20-50	5	UK PLUG
W66-60-PRO-UK	600x600x137	60	10	20	10-20	2	UK PLUG
W66-150-PRO-UK	600x600x137	150	20	50	20-50	5	UK PLUG
W66-300-PRO-UK	600x600x137	300	50	100	50-100	10	UK PLUG

(*) Estas divisiones sólo pueden obtenerse con las correspondientes opciones

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones e imágenes pueden estar sujetas a variaciones y actualizaciones sin previo aviso.