DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

W-PRO

Balance de table série WEICOMP Pro



WEICOMP

Performances professionnelles, conception robuste et précision FIABLE

- Cette balance combine une structure solide en acier peint avec une plateforme en acier inoxydable AISI 304 et une capteur de charge en aluminium IP67, garantissant résistance et fiabilité même dans les environnements les plus exigeants.

En collaboration avec :

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - PLATEFORME

- Structure robuste en acier peint.
- Surface de chargement en acier inoxydable AISI 304 avec finition satinée.
- Protection contre les surcharges par cellule de charge.
- Cellule de charge en aluminium de haute précision avec protection IP67. Homologuée OIML R60 en classe C3 ou C3MR.
- Pieds réglables.
- Niveau à bulle intégré à la structure.

FONCTIONS PRINCIPALES

- Contrôle du poids net ou brut selon l'échantillon.
- Contrôle du poids à emporter.
- Comptage et contrôle des pièces.
- Pesage en pourcentage.
- Conversion du poids en livres, ou avec un facteur de conversion librement programmable.
- Totalisation.
- Formulation.
- Tare automatique.
- Dosage manuel.
- Pesage des animaux.

OPTIONS

- Colonne en acier inoxydable en option, hauteurs disponibles : 350 / 500 / 700 mm.
- Convoyeur à rouleaux.
- Certificat d'étalonnage.
- Homologations 3000e, 3000+3000e.
- Interfaces de communication.
- Mémoire alibi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - INDICATEUR DE POIDS

- Indicateur de poids multifonction en acier inoxydable AISI 304.
- Écran LCD à 6 chiffres de 25 mm, avec rétroéclairage interactif couleur RVB.
- Clavier numérique à 5 touches.
- Support à angle réglable, avec trous de fixation.
- Connexion de la capteur de charge à l'indicateur de poids via un connecteur IP67.
- Alimentation interne 230 VCA / 12 VCC, avec câble de 1,5 m et prise UE ou UK.
- Batterie NiMH rechargeable interne, avec une autonomie d'environ 80 heures; *temps de recharge d'environ 6 heures.*
- Fonctions d'économie d'énergie configurables pour minimiser la consommation d'énergie.

PORTS DE COMMUNICATION D'ENTRÉE/SORTIE

- RS232 sur bornes à vis pour connexion aux PC/imprimantes Dini Argeo.
- RS232 sur connecteur AMP, avec CTS, pour connexion aux imprimantes Dini Argeo.
- RS485 sur bornes à vis pour connexion aux PC/PLC, avec protocole Modbus RTU ou ASCII.
- USB-C pour connexion aux PC.
- Chaîne de communication de poids personnalisable.

En option :

- Port WiFi.
- Port Ethernet TCP/IP (inclut le protocole Modbus-TCP).

DETAIL 1



Colonne optionnelle

DETAIL 2



Colonne optionnelle

DETAIL 3



Colonne optionnelle

VERSIONS

Versions disponibles

Modèle	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*	Note
W33-6-PRO	330x330x90	6	1	2	1-2	0,2	
W33-15-PRO	330x330x90	15	2	5	2-5	0,5	
W33-30-PRO	330x330x90	30	5	10	5-10	1	
W44-30-PRO	400x400x115	30	5	10	5-10	1	
W44-60-PRO	400x400x115	60	10	20	10-20	2	
W44-150-PRO	400x400x115	150	20	50	20-50	5	
W45-30-PRO	400x500x115	30	5	10	5-10	1	
W45-60-PRO	400x500x115	60	10	20	10-20	2	
W45-150-PRO	400x500x115	150	20	50	20-50	5	
W66-60-PRO	600x600x137	60	10	20	10-20	2	
W66-150-PRO	600x600x137	150	20	50	20-50	5	
W66-300-PRO	600x600x137	300	50	100	50-100	10	
W33-6-PRO-UK	330x330x90	6	1	2	1-2	0,2	UK PLUG
W33-15-PRO-UK	330x330x90	15	2	5	2-5	0,5	UK PLUG
W33-30-PRO-UK	330x330x90	30	5	10	5-10	1	UK PLUG
W44-30-PRO-UK	400x400x115	30	5	10	5-10	1	UK PLUG
W44-60-PRO-UK	400x400x115	60	10	20	10-20	2	UK PLUG
W44-150-PRO-UK	400x400x115	150	20	50	20-50	5	UK PLUG
W45-30-PRO-UK	400x500x140	30	5	10	5-10	1	UK PLUG
W45-60-PRO-UK	400x500x115	60	10	20	10-20	2	UK PLUG
W45-150-PRO-UK	400x500x115	150	20	50	20-50	5	UK PLUG
W66-60-PRO-UK	600x600x137	60	10	20	10-20	2	UK PLUG
W66-150-PRO-UK	600x600x137	150	20	50	20-50	5	UK PLUG
W66-300-PRO-UK	600x600x137	300	50	100	50-100	10	UK PLUG

(*) Ces divisions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Toutes les spécifications et images peuvent être modifiées sans préavis.