DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

W-PRO

Bilancia da banco serie WEICOMP Pro



WEICOMP

Prestazioni professionali e design robusto.

- Questa bilancia combina una solida struttura in acciaio verniciato con un piano di carico in acciaio inox AISI 304 e cella di carico in alluminio IP67, garantendo resistenza e affidabilità anche negli ambienti più esigenti.

In collaborazione con:

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE - PIATTAFORMA

- Struttura robusta in acciaio verniciato.
- Piano di carico in acciaio inox AISI 304 con finitura satinata.
- Finecorsa di protezione della cella di carico.
- Cella di carico in alluminio ad alta precisione, con protezione IP67. Omologata OIML R60 in classe C3 o C3MR.
- Piedi di appoggio regolabili.
- Bolla di livello integrata nella struttura.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Controllo peso netto o lordo secondo campione.
- Controllo peso modo Take away.
- Conteggio e controllo pezzi.
- Pesatura in percentuale.
- Conversione del peso in lb, oppure con fattore di conversione liberamente programmabile.
- Totalizzazione.
- Formulazione.
- Tara automatica.
- Dosaggio manuale.
- Pesatura animali.

OPZIONI

- Colonna opzionale in acciaio inox, altezze disponibili 350 / 500 / 700 mm.
- Rulliera.
- Certificato di taratura.
- Omologazioni 3000e, 3000+3000e.
- Interfacce di comunicazione.
- Alibi memory.

CARATTERISTICHE TECNICHE - INDICATORE DI PESO

- Indicatore di peso multifunzione in acciaio inox AISI 304.
- Display LCD a 6 cifre da 25mm, con retroilluminazione interattiva a colori RGB.
- Tastiera numerico-funzionale a 5 tasti.
- Staffa di supporto ad inclinazione orientabile, con fori di fissaggio.
- Collegamento della cella di carico all'indicatore di peso tramite connettore IP67.
- Alimentatore interno 230VAC / 12VDC, con cavo di 1,5m e plug EU o UK.
- Batteria ricaricabile NiMH integrata, con autonomia di 80h circa; *tempo di ricarica di 6 ore circa.*
- Funzioni di risparmio energetico configurabili, per minimizzare i consumi di energia.

PORTE DI COMUNICAZIONE INPUT/OUTPUT

- RS232 su morsetti a vite per collegamento a PC/stampanti Dini Argeo.
- RS232 su connettore AMP, con CTS, per collegamento a stampanti Dini Argeo.
- RS485 su morsetti a vite per collegamento a PC/PLC, con protocollo Modbus RTU o ASCII.
- USB-C per collegamento a PC.
- Stringa di comunicazione del peso personalizzabile

Opzionali:

- Porta WiFi.
- Porta Ethernet TCP\IP (Include protocollo Modbus-TCP).

PARTICOLARE 1



Colonna opzionale

PARTICOLARE 2



Colonna opzionale

PARTICOLARE 3



Colonna opzionale

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*	Note
W33-6-PRO	330x330x90	6	1	2	1-2	0,2	
W33-15-PRO	330x330x90	15	2	5	2-5	0,5	
W33-30-PRO	330x330x90	30	5	10	5-10	1	
W44-30-PRO	400x400x115	30	5	10	5-10	1	
W44-60-PRO	400x400x115	60	10	20	10-20	2	
W44-150-PRO	400x400x115	150	20	50	20-50	5	
W45-30-PRO	400x500x115	30	5	10	5-10	1	
W45-60-PRO	400x500x115	60	10	20	10-20	2	
W45-150-PRO	400x500x115	150	20	50	20-50	5	
W66-60-PRO	600x600x137	60	10	20	10-20	2	
W66-150-PRO	600x600x137	150	20	50	20-50	5	
W66-300-PRO	600x600x137	300	50	100	50-100	10	
W33-6-PRO-UK	330x330x90	6	1	2	1-2	0,2	UK PLUG
W33-15-PRO-UK	330x330x90	15	2	5	2-5	0,5	UK PLUG
W33-30-PRO-UK	330x330x90	30	5	10	5-10	1	UK PLUG
W44-30-PRO-UK	400x400x115	30	5	10	5-10	1	UK PLUG
W44-60-PRO-UK	400x400x115	60	10	20	10-20	2	UK PLUG
W44-150-PRO-UK	400x400x115	150	20	50	20-50	5	UK PLUG
W45-30-PRO-UK	400x500x140	30	5	10	5-10	1	UK PLUG
W45-60-PRO-UK	400x500x115	60	10	20	10-20	2	UK PLUG
W45-150-PRO-UK	400x500x115	150	20	50	20-50	5	UK PLUG
W66-60-PRO-UK	600x600x137	60	10	20	10-20	2	UK PLUG
W66-150-PRO-UK	600x600x137	150	20	50	20-50	5	UK PLUG
W66-300-PRO-UK	600x600x137	300	50	100	50-100	10	UK PLUG

(*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Tutte le specifiche e immagini sono soggette a variazioni e aggiornamenti senza preavviso.