DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

GAM

BILANCIA TECNICA DI PRECISIONE IN ACCIAIO INOX SERIE GAM



Bilancia di precisione IP65, adatta per laboratorio e uso industriale. La struttura superiore in acciaio INOX la rende ideale per ambienti ad elevati requisiti d'igiene o in condizioni di lavoro gravose.

DIVISIONE (g) : da 0,01 a 1. PORTATE (g): da 320 a 15000.

In collaborazione con:

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display retroilluminato ad alto contrasto.
- Tastiera impermeabile a membrana.
- Costruzione impermeabile, struttura superiore completamente in acciaio INOX.
- Grado di protezione complessivo IP65.
- Piatto in acciaio Inox, dimensioni:
  - modelli GAM320, GAM820 e GAM820N Ø 140mm
  - modelli GAM2200N, GAM3200N, GAM6200N, GAM8200N, GAM15000, GAM15KN 190x190mm.
- Rilevamento del peso tramite tecnologia a diapason.
- Bolla di livello e piedini regolabili.
- Alimentazione: 230 Vac tramite alimentatore in dotazione oppure in opzione kit per alimentazione tramite 4 pile stilo.
- Temperatura di lavoro +5°C...+35°C, umidità relativa non condensante 80%.
- Porta RS232/c per collegamento a 3590EGT Touch Screen, stampante o PC.
- A richiesta:
  - servizio di taratura con emissione del relativo certificato.

FUNZIONI STANDARD

- totalizzazione;
- controllo peso;
- conteggio pezzi;
- pesata %;
- pesatura in sospensione (per misurazioni gravimetriche);
- pesatura animali vivi;
- azzeramento;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale.

Manuale d'uso disponibile in: EN

APPLICAZIONI EVOLUTE CON 3590E TOUCH SCREEN

- Questa configurazione permette di utilizzare la bilancia GAM come piattaforma digitale per indicatori 3590E TOUCH SCREEN.
- Per realizzare una stazione di pesatura con 3590E TOUCH SCREEN, occorre ordinare assieme alla bilancia l'indicatore, il cavo RSCBSHG e il servizio di configurazione avanzata S1.

FUNZIONI EVOLUTE tramite collegamento seriale:

- Controllo statistico di preconfezionati
- Microdosaggi
- Conteggio pezzi multibilancia
- Controllo tolleranza
- Formulazione guidata
- Stampa di scontrini, etichette, memorizzazione e trasmissione dati

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



PARTICOLARE 3



VERSIONI

Versioni disponibili

	Codice	Classe	Piatto Max (mm)	Max (g)	d (g)	M (g)*	Linearità (g) +/-	Ripetibilità (g)
	GAM320	II	Ø 140 mm	320	0,01	--	0,01	0,01
	GAM820	II	Ø 140 mm	820	0,01	--	0,01	0,01
	GAM820N	II	Ø 140 mm	820	0,01	0,01	0,01	0,01
	GAM2200N	II	190x190 mm	2200	0,1	0,1	0,1	0,1
	GAM3200N	II	190x190 mm	3200	0,1	0,1	0,1	0,1
	GAM6200N	II	190x190 mm	6200	0,1	0,1	0,1	0,1
	GAM8200N	II	190x190 mm	8200	0,1	0,1	0,1	0,1
	GAM15000	II	190x190 mm	15000	1	--	1	1
	GAM15KN	II	190x190 mm	15000	1	1	1	1

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Tutte le specifiche e immagini sono soggette a variazioni e aggiornamenti senza preavviso.