DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

MCWN

"MCWN" CROCHETS PESEURS "NINJA" À SÉCURITÉ SINGULIER





SAFETY 2006/42 CE

Facile à utiliser, fiable et de faible encombrement, le crochet peseur électronique professionnel MCWN est utilisé dans les environnements industriels.
le système à sécurité singulier il les rend recommandées pour le levage et le pesage du charge suspendu.
Il est equipé par standard d'une mallette de protection pour le transport, d'une telecommande et des manilles.Y compris de certificat d'essai executé avec masses étalons.
Disponible en version homologuée CE-M.

En collaboration avec :

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- **Système à sécurité singulier, pour le levage et le pesage du charge suspendu.**
- Conformes aux directives 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU.
- 2 Manilles galvanisées par standard:
  GR3 pour MCWNT1
  GR6 pour MCWNT3
  GR6 pour MCWNT6
  GR9 pour MCWNT9
- De taille compacte pour un minimum de hauteur.
- Afficheur LCD de 25 mm rétro éclairé pour une bonne visibilité et une lecture dans toutes conditions.
- Précision : +/- 0.03% F.S.
- Clavier étanche 5 touches : Zéro, Tare semi automatique ou programmé, Mode, Impression, ON/OFF.
- Boîtier robuste en acier peint époxy.
- Télécommande à infrarouge d'une portée de 8 m, configurable avec une des fonctions du clavier.
- Alimentation :
  - 4 piles AA incluses en standard avec une autonomie de 40 heures, également compatible avec des piles AA rechargeables.
  - Kit avec batterie interne rechargeable en option.
- Étalonnage numérique à partir du SetUp de l'indicateur programmable par le clavier ou par PC avec DiniTools.
- Filtre digital et arrêt automatique programmable.
- Température de fonctionnement : -10/+40 ºC.
- Port série RS232 sur RJ11 pour connexion rapide pour la programmation avec Dinitools;
- Livré en mallette de protection pour le transport, dimensions: 175x480x390mm (WxLxH).

EN OPTION A LA COMMANDE

- Interface radio 2,4 GHz
- Interface Wireless Personal Area Network (WPAN)

FONCTIONS SELECTIONNABLES

- Modes de fonctionnement à sélectionner directement par l'utilisateur, à l'aide de la touche dédiée*:
  - Affichage à haute résolution x 10
  - Pesage de précision avec réétalonnage temporaire moyennant poids-étalon (à usage interne)
  - Net/Brut
  - Conversion livre/kg
  - Facteur de conversion libre (pour des systèmes comptage/mètres, comptage/litres etc.)
  - Totalisation de poids
  - Formulation basic
  - Contrôle +/-, avec insertion rapide de cibles et seuils
  - Pesage en pour cent
  - Dosage en pour cent avec cible programmable
  - Compte-pièces
  - PEAK, détection des pics de poids
  - Conversion Newton/kg (code DFWPK)

  Les fonctions "Alibi memory" et "Setpoint" sont disponibles en combinaison avec le mode de fonctionnement souhaité et s'activent automatiquement à l'installation de la carte correspondante en option ;

- Accès au menu utilisateur par la touche dédiée*, pour le réglage des filtres de pesée, date et heure, point de consigne et tare accessible par l'utilisateur, avec un mot de passe d'accès programmable.

** Ces touches d'accès rapides aux menus peuvent être invalidées par la configuration d'un mot de passe dédié.*

DETAIL 1



DETAIL 2



DETAIL 3



Malette de protection pour le transport

DETAIL 4

CODE	WEIGHT (kg)	
	WITHOUT PACKAGING	WITH PACKAGING
MCWNT1	8	11
MCWNT3	10	14
MCWNT6	11	15
MCWNT9	15	18

VERSIONS

Versions disponibles

	Modèle	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
	MCWNT1-3	300/600/1500	0,1/0,2/0,5	--
	MCWNT1M-3 M	1500	--	0,5
	MCWNT3-3	600/1500/3000	0,2/0,5/1	--
	MCWNT3M-3 M	3000	--	1
	MCWNT6-3	1500/3000/6000	0,5/1/2	--
	MCWNT6M-3 M	6000	--	2
	MCWNT9-3	3000/6000/9500	1/2/5	--
	MCWNT9M-3 M	9000	--	5

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Toutes les spécifications et images peuvent être modifiées sans préavis.