DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WFI-LITE

WEICOMP Lite Serie Edelstahl-Bodenwaage



WEICOMP

Bodenwaage mit einer Kompakte elektronischen Plattform aus Edelstahl.

- Unsere zuverlässig, präzise und für den täglichen Gebrauch konzipiert Bodenwaage mit 4 Zellen ist die vereint Langlebigkeit mit Hygiene und ist die ideale Lösung für alle Arten von industriellen und gewerblichen Anwendungen.

In Zusammenarbeit mit:


67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

Die ideale Lösung
für fortschrittliche industrielle Anwendungen

TECHNISCHE DATEN – PLATTFORM

- Funktioniert mit 4 Shearstab-Wägezellen aus Edelstahl mit 350 Ohm, zugelassen gemäß den Normen OIML R60 C3 (3000 Teilungen), Schutzart IP67.
- Kompakte Konstruktion aus Edelstahlrohr, verstellbare Standfüße und Libelle.
- Feste Ladefläche aus Edelstahl.
- Stromversorgung max. 15 Vdc.
- Hermetisch verschlossene Anschlussdose mit Schutzart IP67, Verkabelung IP67 mit 3 m abgeschirmtem Kabel, komplett mit Buchse.

STECKERBELEGUNG



Pin	Signal	Color
1	EXC+	Red
2	EXC-	Black
3	SENSE-	Blue
4	SENSE+	Yellow
5	SIG-	White
6	SIG+	Green
7	SHIELD	Yellow

-

HAUPTFUNKTIONEN

- Umrechnung des Gewichts in lb, oder mit frei programmierbarem Umrechnungsfaktor.
- Summenbildung.
- Rezeptur.
- Automatische Tara.
- Wiegen von Tieren.

TECHNISCHE DATEN – GEWICHTSANZEIGE

- Gehäuse aus ABS, leicht zu reinigen und widerstandsfähig.
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit 25 mm, 6 Ziffern, hohem Kontrast und Symbolen zur Anzeige der aktiven Funktionen.
- Funktionale, wasserdichte Tastatur mit 5 Tasten.
- Neigbare Halterung für Tisch- und Wandmontage.
- Geeignet für die Verwendung auf einem Tisch, einer Säule oder einer Wand.
- 24-Bit-A/D-Wandler, 4 Kanäle, max. 200 Wandlungen/Sek. und bis zu 8 Signal-Linearisierungspunkte.
- RS232 (RJ11-Anschluss) für Thermodrucker, Repeater oder PC-Kommunikation.
- Anschluss der Wägezelle an die Gewichtsanzeige über Stecker.
- Internes Netzteil 110/240 VAC, mit EU- oder UK-Steckern.
- Integrierte NiMH-Batterie mit einer Betriebsdauer von ca. 40 Stunden.

OPTIONEN

- Säule aus Edelstahl, Höhe 900 mm.
- Halterung für die Montage der Gewichtsanzeige an der Säule.
- Grubenrahmen zur flurebenen Montage.
- Rampen für Auf-/Abstieg.
- Kalibrierungszertifikat.
- Zulassungen CE-M.
- Alibi-Speicher.

BEISPIEL 1



Optionale Spalte

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Code	l x w x h (mm)	Zellen Stk	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	M 2R (kg)*	Anmerkungen
WFI1010-1500	1000x1000x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5		0,2/0,5	
WFI1012-1500	1000x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,5	0,2/0,5	
WFI1212-1500	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5		0,2/0,5	
WFI1215-3000	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1		0,5/1	
WFI1515-3000	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1		0,5/1	
WFI1010-1500-UK	1000x1000x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5		0,2/0,5	UK PLUG
WFI1012-1500-UK	1000x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,5	0,2/0,5	UK PLUG
WFI1212-1500-UK	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5		0,2/0,5	UK PLUG
WFI1215-3000-UK	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1		0,5/1	UK PLUG
WFI1515-3000-UK	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1		0,5/1	UK PLUG

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle Spezifikationen und Bilder können ohne Vorankündigung geändert werden.