DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WFI-LITE

Balance au sol en acier inoxydable série WEICOMP Lite



WEICOMP

Balance au sol avec plate-forme électronique monobloc en acier inoxydable.

- Fiable, précise et conçue pour un usage quotidien, notre nouvelle balance au sol à 4 capteurs allie robustesse et hygiène et est la solution idéale pour tous les types d'applications industrielles et commerciales.

En collaboration avec :


67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - PLATEFORME

- Fonctionnement avec 4 capteurs de pesage à cisaillement de 350 ohms en acier inoxydable, homologués selon les normes OIML R60 C3 (3000 divisions), degré de protection IP67.
- Structure monobloc en acier inoxydable tubulaire, pieds réglables et bulle de niveau.
- Plateau de charge fixe en acier inoxydable.
- Alimentation max. 15 Vcc.
- Boîtier de jonction hermétique avec degré de protection IP67, câblage IP67 avec câble blindé de 3 m avec connecteur femelle.

BROCHAGE DU CONECTEUR



Pin	Signal	Color
1	EXC+	Red
2	EXC-	Black
3	SENSE-	Blue
4	SENSE+	Yellow
5	SIG-	White
6	SIG+	Green
7	SHIELD	Yellow

-

FONCTIONS PRINCIPALES

- Conversion du poids en lb, ou avec un facteur de conversion librement programmable.
- Totalisation.
- Formulation.
- Tare automatique.
- Pesage des animaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - INDICATEUR DE POIDS

- Boîtier en ABS, facile à nettoyer et résistant.
- Écran LCD rétroéclairé de 25 mm à 6 chiffres, contraste élevé et icônes pour l'indication des fonctions actives.
- Clavier fonctionnel étanche à 5 touches.
- Support inclinable réglable pour montage sur banc ou mural.
- Convient pour une utilisation sur un banc, une colonne ou un mur.
- Convertisseur A/N 24 bits, 4 canaux, max. 200 conv./sec. et jusqu'à 8 points de linéarisation du signal.
- RS232 (port RJ11) pour imprimante thermique, répéteur ou communication PC.
- Connexion de la capteur de charge à l'indicateur de poids via un connecteur.
- Alimentation interne 110/240 VCA, avec prises UE ou UK.
- Batterie NiMH rechargeable intégrée, avec environ 40 heures d'autonomie.

OPTIONS

- Colonne en acier inoxydable, hauteur 900 mm.
- Support pour le montage de l'indicateur de poids sur la colonne.
- Cadre de fosse en inox pour encastrement de la plateforme.
- Rampes pour la montée/descente.
- Certificat d'étalonnage.
- Homologations CE-M.
- Mémoire alibi.

DETAIL 1



Colonne optionnelle

VERSIONS

Modèle	l x w x h (mm)	Nombre Capteurs	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	M 2R (kg)*	Note
WFI1010-1500	1000x1000x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5		0,2/0,5	
WFI1012-1500	1000x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,5	0,2/0,5	
WFI1212-1500	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5		0,2/0,5	
WFI1215-3000	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1		0,5/1	
WFI1515-3000	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1		0,5/1	
WFI1010-1500-UK	1000x1000x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5		0,2/0,5	UK PLUG
WFI1012-1500-UK	1000x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,5	0,2/0,5	UK PLUG
WFI1212-1500-UK	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5		0,2/0,5	UK PLUG
WFI1215-3000-UK	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1		0,5/1	UK PLUG
WFI1515-3000-UK	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1		0,5/1	UK PLUG

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Toutes les spécifications et images peuvent être modifiées sans préavis.