DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WFI-PRO

Báscula de suelo de acero inoxidable serie WEICOMP Pro



WEICOMP

Báscula de suelo con plataforma electrónica de acero inoxidable de bajo perfil, con plataforma removible.

- La nueva báscula, fabricada íntegramente en acero inoxidable, con 4 células de carga de acero inoxidable IP68, garantiza resistencia a la corrosión y una larga vida útil en los entornos más exigentes.

En colaboración con:


67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La solución ideal
para las aplicaciones
industriales avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - PLATAFORMA

- Funcionamiento con 4 células de carga homologadas shear-beam de acero INOXIDABLE con resistencia de entrada 1000 Ohm y homologadas OIML R60 con protección al polvo e inmersión al agua según normas IP68.
- Estructura portante en tubular en acero inoxidable con plato de carga removible.
- Pies articulados en acero inoxidable antishock regulables y burbuja de nivel.
- Alimentación máx. 15 Vdc.
- Caja suma hermética y cableado con cables con manguera de protección según normas IP67.
- Cable blindado de 5 m.

CONFIGURACIÓN DEL CONECTOR



Pin	Signal	Color
1	SIG+	Pink
2	SIG-	Yellow
3	SENSE+	Green
4	SENSE-	White
5	EXC-	Grey
6	EXC+	Brown
7	GND	Shield

-

FUNCIONES PRINCIPALES

- Control del peso neto o bruto según muestra.
- Control del peso en modo Take away.
- Recuento y control de piezas.
- Pesaje en porcentaje.
- Conversión del peso en lb, o con factor de conversión libremente programable.
- Totalización.
- Formulación.
- Tara automática.
- Dosificación manual.
- Pesaje de animales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - VISOR DE PESO

- Indicador de peso multifunción en acero inoxidable AISI 304.
- Pantalla LCD de 6 dígitos de 25 mm, con retroiluminación interactiva en colores RGB.
- Teclado numérico-funcional de 5 teclas.
- Soporte con inclinación orientable, con orificios de fijación.
- Conexión de la célula de carga al indicador de peso mediante conector IP67.
- Fuente de alimentación interna de 230 VCA / 12 VCC, con cable de 1,5 m y enchufe UE o Reino Unido.
- Batería recargable NiMH integrada, con una autonomía de aproximadamente 80 horas; *Tiempo de recarga de aproximadamente 6 horas.*
- Funciones de ahorro energético configurables, para minimizar el consumo de energía.

PUERTAS DE COMUNICACIÓN DE ENTRADA/SALIDA

- RS232 en bornes de tornillo para conexión a PC/impresoras Dini Argeo.
- RS232 en conector AMP, con CTS, para conexión a impresoras Dini Argeo.
- RS485 en bornes de tornillo para conexión a PC/PLC, con protocolo Modbus RTU o ASCII.
- USB-C para conexión a PC.
- Cadena de comunicación del peso personalizable

Opcionales:

- Puerto WiFi.
- Puerto Ethernet TCP\IP (incluye protocolo Modbus-TCP).

OPCIONES

- Columna portaindicador, alturas disponibles 750 / 917 mm.
- Bastidor para montaje empotrado.
- Rampa de entrada.
- Medidas y capacidades especiales por presupuesto.
- Certificado de calibración.
- Homologaciones 3000e, 3000+3000e.
- Interfaces de comunicación
- Memoria Alibi.
- Versión con células de carga certificada ATEX para uso en zonas peligrosas.

DETALLE 1



Columna opcional

VERSIONES

Versiones disponibles

Código	l x w x h (mm)	N. Celulas	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*
WFI1010-300-PRO	1000x1000x90	4x300kg	300	50	100	--	20
WFI1010-600-PRO	1000x1000x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
WFI1010-1500-PRO	1000x1000x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
WFI1012-300-PRO	1000x1250x90	4x300kg	300	50	100	--	20
WFI1012-600-PRO	1000x1250x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
WFI1012-1500-PRO	1000x1250x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
WFI1212-300-PRO	1250x1250x90	4x300kg	300	50	100	--	20
WFI1212-600-PRO	1250x1250x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
WFI1212-1500-PRO	1250x1250x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
WFI1212-3000-PRO	1250x1250x90	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200
WFI1215-600-PRO	1250x1500x115	4x500kg	600	100	200	100-200	50
WFI1215-1500-PRO	1250x1500x115	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
WFI1215-3000-PRO	1250x1500x115	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200
WFI1515-600-PRO	1500x1500x130	4x500kg	600	100	200	100-200	50
WFI1515-1500-PRO	1500x1500x130	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
WFI1515-3000-PRO	1500x1500x130	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones e imágenes pueden estar sujetas a variaciones y actualizaciones sin previo aviso.