DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WFI-PRO

Balance au sol en acier inoxydable série WEICOMP Pro



WEICOMP

Balance au sol avec plate-forme électronique surbaissées en acier inoxydable, avec plateau de charge amovible.

- La nouvelle balance, entièrement fabriquée en acier inoxydable, avec 4 capteurs de charge en acier inoxydable IP68, garantit une résistance à la corrosion et une longue durée de vie, même dans les environnements les plus exigeants.

En collaboration avec :


67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - PLATEFORME

- Equipé de 4 capteurs jauge de contrainte homologués en acier inox avec résistance d'entrée de 1000 Ohm selon les normes OILM R60. Capteurs inox IP68.
- Structure de support tubulaire en acier INOX.
- Plateau de charge démontable en acier inox lisse.
- 4 Pieds en inox anti chocs réglables en hauteur et niveau à bulle.
- Alimentation max 15 Vdc.
- Boîte de jonction étanche IP67.
- Câble blindé de 5 mètres.

BROCHAGE DU CONNECTEUR



Pin	Signal	Color
1	SIG+	Pink
2	SIG-	Yellow
3	SENSE+	Green
4	SENSE-	White
5	EXC-	Grey
6	EXC+	Brown
7	GND	Shield

-

FONCTIONS PRINCIPALES

- Contrôle du poids net ou brut selon l'échantillon.
- Contrôle du poids à emporter.
- Comptage et contrôle des pièces.
- Pesage en pourcentage.
- Conversion du poids en livres, ou avec un facteur de conversion librement programmable.
- Totalisation.
- Formulation.
- Tare automatique.
- Dosage manuel.
- Pesage des animaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - INDICATEUR DE POIDS

- Indicateur de poids multifonction en acier inoxydable AISI 304.
- Écran LCD à 6 chiffres de 25 mm, avec rétroéclairage interactif couleur RVB.
- Clavier numérique à 5 touches.
- Support à angle réglable, avec trous de fixation.
- Connexion de la capteur de charge à l'indicateur de poids via un connecteur IP67.
- Alimentation interne 230 VCA / 12 VCC, avec câble de 1,5 m et prise UE ou UK.
- Batterie NiMH rechargeable interne, avec une autonomie d'environ 80 heures; *temps de recharge d'environ 6 heures.*
- Fonctions d'économie d'énergie configurables pour minimiser la consommation d'énergie.

PORTS DE COMMUNICATION D'ENTRÉE/SORTIE

- RS232 sur bornes à vis pour connexion aux PC/imprimantes Dini Argeo.
- RS232 sur connecteur AMP, avec CTS, pour connexion aux imprimantes Dini Argeo.
- RS485 sur bornes à vis pour connexion aux PC/PLC, avec protocole Modbus RTU ou ASCII.
- USB-C pour connexion aux PC.
- Chaîne de communication de poids personnalisable.

En option :

- Port WiFi.
- Port Ethernet TCP/IP (inclut le protocole Modbus-TCP).

OPTIONS

- Colonne de support de l'indicateur, hauteurs disponibles 750 / 917 mm.
- Cadre de fosse en inox pour encastrement de la plateforme.
- Rampe d'accès en inox.
- Dimensions et portées spéciales sur devis.
- Certificat d'étalonnage.
- Homologations 3000e, 3000+3000e.
- Interfaces de communication.
- Mémoire alibi.
- Version haute résolution pour usage interne.

DETAIL 1



Colonne optionnelle

VERSIONS

Versions disponibles

Modèle	l x w x h (mm)	Nombre Capteurs	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*
WFI1010-300-PRO	1000x1000x90	4x300kg	300	50	100	--	20
WFI1010-600-PRO	1000x1000x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
WFI1010-1500-PRO	1000x1000x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
WFI1012-300-PRO	1000x1250x90	4x300kg	300	50	100	--	20
WFI1012-600-PRO	1000x1250x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
WFI1012-1500-PRO	1000x1250x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
WFI1212-300-PRO	1250x1250x90	4x300kg	300	50	100	--	20
WFI1212-600-PRO	1250x1250x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
WFI1212-1500-PRO	1250x1250x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
WFI1212-3000-PRO	1250x1250x90	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200
WFI1215-600-PRO	1250x1500x115	4x500kg	600	100	200	100-200	50
WFI1215-1500-PRO	1250x1500x115	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
WFI1215-3000-PRO	1250x1500x115	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200
WFI1515-600-PRO	1500x1500x130	4x500kg	600	100	200	100-200	50
WFI1515-1500-PRO	1500x1500x130	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
WFI1515-3000-PRO	1500x1500x130	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Toutes les spécifications et images peuvent être modifiées sans préavis.