DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WF-PRO

Balance au sol série WEICOMP Pro



WEICOMP

Balance au sol avec plate-forme électronique en acier peint, avec plateau de charge amovible.

- Fiable, précise et conçue pour un usage quotidien, même dans les environnements les plus exigeants, la balance au sol WEICOMP Pro allie une structure robuste en acier peint à 4 capteurs de pesage en acier inoxydable avec degré de protection IP68. Ses caractéristiques en font la solution idéale pour toutes sortes d'applications de pesage dans les secteurs industriel et commercial, garantissant une longue durée de vie, une résistance aux contraintes et des performances constantes.

En collaboration avec :


67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - PLATEFORME

- Equipé de 4 capteurs jauge de contrainte homologués en acier inox avec résistance d'entrée de 1000 Ohm selon les normes OIML R60. Capteurs inox IP68
- Structure de support tubulaire en acier peint.
- Plateau de charge démontable, avec trappe de visite pour accéder à la boîte de jonction.
- 4 Pieds en inox anti chocs réglables en hauteur et niveau à bulle.
- Alimentation max 15 Vdc.
- Boîte de jonction étanche IP 67.
- Câble blindé de 5 mètres.

BROCHAGE DU CONNECTEUR



Pin	Signal	Color
1	SIG+	Pink
2	SIG-	Yellow
3	SENSE+	Green
4	SENSE-	White
5	EXC-	Grey
6	EXC+	Brown
7	GND	Shield

-

FONCTIONS PRINCIPALES

- Contrôle du poids net ou brut selon l'échantillon.
- Contrôle du poids à emporter.
- Comptage et contrôle des pièces.
- Pesage en pourcentage.
- Conversion du poids en livres, ou avec un facteur de conversion librement programmable.
- Totalisation.
- Formulation.
- Tare automatique.
- Dosage manuel.
- Pesage des animaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - INDICATEUR DE POIDS

- Indicateur de poids multifonction en acier inoxydable AISI 304.
- Écran LCD à 6 chiffres de 25 mm, avec rétroéclairage interactif couleur RVB.
- Clavier numérique à 5 touches.
- Support à angle réglable, avec trous de fixation.
- Connexion de la capteur de charge à l'indicateur de poids via un connecteur IP67.
- Alimentation interne 230 VCA / 12 VCC, avec câble de 1,5 m et prise UE ou UK.
- Batterie NiMH rechargeable interne, avec une autonomie d'environ 80 heures; *temps de recharge d'environ 6 heures.*
- Fonctions d'économie d'énergie configurables pour minimiser la consommation d'énergie.

PORTS DE COMMUNICATION D'ENTRÉE/SORTIE

- RS232 sur bornes à vis pour connexion aux PC/imprimantes Dini Argeo.
- RS232 sur connecteur AMP, avec CTS, pour connexion aux imprimantes Dini Argeo.
- RS485 sur bornes à vis pour connexion aux PC/PLC, avec protocole Modbus RTU ou ASCII.
- USB-C pour connexion aux PC.
- Chaîne de communication de poids personnalisable.

En option :

- Port WiFi.
- Port Ethernet TCP/IP (inclut le protocole Modbus-TCP).

OPTIONS

- Colonne en acier inoxydable en option, hauteur 900 mm.
- Support pour le montage de l'indicateur de poids sur la colonne.
- Cadre de fosse pour encastrement au sol de la plateforme.
- Rampe d'accès.
- Certificat d'étalonnage.
- Homologations 3000e, 3000+3000e.
- Interfaces de communication.
- Mémoire alibi.
- Plateau en INOX.
- Version haute résolution en usage interne.

DETAIL 1



Colonne optionnelle

VERSIONS

Versions disponibles

Modèle	l x w x h (mm)	Nombre Capteurs	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*
WF1010-300-PRO	1000x1000x90	4x300kg	300	50	100	--	20
WF1010-600-PRO	1000x1000x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
WF1010-1500-PRO	1000x1000x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
WF1012-300-PRO	1000x1250x90	4x300kg	300	50	100	--	20
WF1012-600-PRO	1000x1250x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
WF1012-1500-PRO	1000x1250x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
WF1212-300-PRO	1250x1250x90	4x300kg	300	50	100	--	20
WF1212-600-PRO	1250x1250x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
WF1212-1500-PRO	1250x1250x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
WF1212-3000-PRO	1250x1250x90	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200
WF1215-600-PRO	1250x1500x115	4x500kg	600	100	200	100-200	50
WF1215-1500-PRO	1250x1500x115	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
WF1215-3000-PRO	1250x1500x115	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200
WF1515-600-PRO	1500x1500x130	4x500kg	600	100	200	100-200	50
WF1515-1500-PRO	1500x1500x130	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
WF1515-3000-PRO	1500x1500x130	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Toutes les spécifications et images peuvent être modifiées sans préavis.