DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WF-PRO

Bilancia da pavimento serie WEICOMP Pro



WEICOMP

Bilancia da pavimento con piattaforma elettronica in acciaio verniciato, con piano rimovibile.

- Affidabile, precisa e progettata per l'uso quotidiano anche negli ambienti più esigenti, la bilancia da pavimento WEICOMP Pro combina una solida struttura in acciaio verniciato e 4 celle di carico in acciaio inox con grado di protezione IP68. Le sue caratteristiche la rendono la soluzione ideale per applicazioni di pesatura in ambito industriale e commerciale di ogni tipo, garantendo durata nel tempo, resistenza alle sollecitazioni e prestazioni costanti.

In collaborazione con:


67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE - PIATTAFORMA

- Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam omologate in acciaio INOX con resistenza di ingresso 1000 Ohm e secondo norme OIML R60 con protezione da polvere e immersione sott'acqua secondo norme IP68.
- Struttura portante in tubolari di acciaio verniciato, piano di carico rimovibile in acciaio di forte spessore e botola ispezionabile di alloggiamento scatola di giunzione.
- Piedi snodati in acciaio inox antishock regolabili e bolla di livello.
- Alimentazione max. 15 Vdc.
- Scatola di giunzione e cablaggio cavi con guaine di protezione secondo norme IP67.
- Cavo schermato da 5 m.

PIEDINATURA CONNETTORE



Pin	Signal	Color
1	SIG+	Pink
2	SIG-	Yellow
3	SENSE+	Green
4	SENSE-	White
5	EXC-	Grey
6	EXC+	Brown
7	GND	Shield

-

FUNZIONI PRINCIPALI

- Controllo peso netto o lordo secondo campione.
- Controllo peso modo Take away.
- Conteggio e controllo pezzi.
- Pesatura in percentuale.
- Conversione del peso in lb, oppure con fattore di conversione liberamente programmabile.
- Totalizzazione.
- Formulazione.
- Tara automatica.
- Dosaggio manuale.
- Pesatura animali.

CARATTERISTICHE TECNICHE - INDICATORE DI PESO

- Indicatore di peso multifunzione in acciaio inox AISI 304.
- Display LCD a 6 cifre da 25mm, con retroilluminazione interattiva a colori RGB.
- Tastiera numerico-funzionale a 5 tasti.
- Staffa di supporto ad inclinazione orientabile, con fori di fissaggio.
- Collegamento della cella di carico all'indicatore di peso tramite connettore IP67.
- Alimentatore interno 230VAC / 12VDC, con cavo di 1,5m e plug EU o UK.
- Batteria ricaricabile NiMH integrata, con autonomia di 80h circa; *tempo di ricarica di 6 ore circa.*
- Funzioni di risparmio energetico configurabili, per minimizzare i consumi di energia.

PORTE DI COMUNICAZIONE INPUT/OUTPUT

- RS232 su morsetti a vite per collegamento a PC/stampanti Dini Argeo.
- RS232 su connettore AMP, con CTS, per collegamento a stampanti Dini Argeo.
- RS485 su morsetti a vite per collegamento a PC/PLC, con protocollo Modbus RTU o ASCII.
- USB-C per collegamento a PC.
- Stringa di comunicazione del peso personalizzabile

Opzionali:

- Porta WiFi.
- Porta Ethernet TCP\IP (Include protocollo Modbus-TCP).

OPZIONI

- Colonna opzionale in acciaio inox, altezza 900 mm.
- Staffa per il montaggio dell'indicatore di peso alla colonna.
- Telai per montaggio filo pavimento.
- Rampe di accesso.
- Certificato di taratura.
- Omologazioni 3000e, 3000+3000e.
- Interfacce di comunicazione.
- Alibi memory.
- Piano di carico liscio in acciaio INOX.
- Versione ad alta risoluzione per uso interno.

PARTICOLARE 1



Colonna opzionale

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*
WF1010-300-PRO	1000x1000x90	4x300kg	300	50	100	--	20
WF1010-600-PRO	1000x1000x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
WF1010-1500-PRO	1000x1000x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
WF1012-300-PRO	1000x1250x90	4x300kg	300	50	100	--	20
WF1012-600-PRO	1000x1250x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
WF1012-1500-PRO	1000x1250x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
WF1212-300-PRO	1250x1250x90	4x300kg	300	50	100	--	20
WF1212-600-PRO	1250x1250x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
WF1212-1500-PRO	1250x1250x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
WF1212-3000-PRO	1250x1250x90	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200
WF1215-600-PRO	1250x1500x115	4x500kg	600	100	200	100-200	50
WF1215-1500-PRO	1250x1500x115	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
WF1215-3000-PRO	1250x1500x115	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200
WF1515-600-PRO	1500x1500x130	4x500kg	600	100	200	100-200	50
WF1515-1500-PRO	1500x1500x130	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
WF1515-3000-PRO	1500x1500x130	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Tutte le specifiche e immagini sono soggette a variazioni e aggiornamenti senza preavviso.