DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WEPWL-LITE

Palettenwaage del Serie WEICOMP Lite



WEICOMP

Schnelle, präzise, einfach zu bedienende, leicht zu transportierende und positionierbare Palettenwaage, ganz nach Ihren Wägeanforderungen.

- Eine Lösung zum Wiegen von Paletten, wo immer es nötig ist. Einfach zu bedienen mit manuellen Palettenhubwagen. Auch in zugelassener Version für den Einsatz mit Dritten erhältlich. Gebaut mit 4 Dini Argeo Wägezellen, in vernickeltem Stahl IP67, zugelassen.

In Zusammenarbeit mit:


67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

Die ideale Lösung
für fortschrittliche industrielle Anwendungen

TECHNISCHE DATEN – PLETTENWAAGE

- Rohrkonstruktion der Palettenwaagen, einbrennlackiert, komplett mit Stellfüßen.
- Libelle, Räder und Transportgriff.
- Anschlusskabel zum Anzeigegerät, 3 Meter lang.
- Betriebstemperatur: -10° / +40° C.
- Digitale Kalibrierung und Set-Up über die Tastatur oder über den PC mit DINITOOLS.

STECKERBELEGUNG



Pin	Signal	Color
1	EXC+	Red
2	EXC-	Black
3	SENSE-	Blue
4	SENSE+	Yellow
5	SIG-	White
6	SIG+	Green
7	SHIELD	Yellow

-

HAUPTFUNKTIONEN

- Umrechnung des Gewichts in lb, oder mit frei programmierbarem Umrechnungsfaktor.
- Summenbildung.
- Rezeptur.
- Automatische Tara.

TECHNISCHE DATEN – GEWICHTSANZEIGE

- Gehäuse aus ABS, leicht zu reinigen und widerstandsfähig.
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit 25 mm, 6 Ziffern, hohem Kontrast und Symbolen zur Anzeige der aktiven Funktionen.
- Funktionale, wasserdichte Tastatur mit 5 Tasten.
- Neigbare Halterung für Tisch- und Wandmontage.
- Geeignet für die Verwendung auf einem Tisch, einer Säule oder einer Wand.
- 24-Bit-A/D-Wandler, 4 Kanäle, max. 200 Wandlungen/Sek. und bis zu 8 Signal-Linearisierungspunkte.
- RS232 (RJ11-Anschluss) für Thermodrucker, Repeater oder PC-Kommunikation.
- Anschluss der Wägezelle an die Gewichtsanzeige über Stecker.
- Internes Netzteil 110/240 VAC, mit EU- oder UK-Stecker.
- Integrierte NiMH-Batterie mit einer Betriebsdauer von ca. 40 Stunden.

BEISPIEL 1



Optionaler Stativ.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Code	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	M 2R (kg)
WEPWL	1260 x 800 x 85	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1		--
WEPWLM M	1260 x 800 x 85	1000 / 2000	--	0,5 / 1	0,5 / 1

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle Spezifikationen und Bilder können ohne Vorankündigung geändert werden.