DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WEPWL-LITE

Báscula pesa-palets serie WEICOMP Lite



WEICOMP

Báscula pesa-palets rápida, precisa, simple de utilizar, transportar y posicionar según las propias exigencias de pesaje.

- Solución para pesar palés donde sea necesario. Fácil de usar con transpaletas manuales. También disponible en versión homologada para su uso con terceros. Construida con 4 células de carga Dini Argeo, en acero niquelado IP67, homologadas.

En colaboración con:


67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La solución ideal
para las aplicaciones
industriales avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - PESA-PALETS

- Estructura portante tubular de las básculas pesa-palets pintada al horno, con pies regulables.
- Burbuja de nivel, ruedas y asa de transporte.
- Cable de conexión al indicador, de 3 metros de longitud.
- Temperatura de trabajo: -10° / +40° C.
- Calibración digital y Set-Up desde teclado o desde PC con DINITOOLS.

CONFIGURACIÓN DEL CONECTOR



Pin	Signal	Color
1	EXC+	Red
2	EXC-	Black
3	SENSE-	Blue
4	SENSE+	Yellow
5	SIG-	White
6	SIG+	Green
7	SHIELD	Yellow

-

FUNCIONES PRINCIPALES

- Conversión del peso en lb, o con factor de conversión libremente programable.
- Totalización.
- Formulación.
- Tara automática.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - VISOR DE PESO

- Caja de ABS, fácil de limpiar y resistente.
- Pantalla LCD retroiluminada de 25 mm con 6 dígitos de alto contraste e iconos para indicar las funciones activas.
- Teclado impermeable funcional de 5 teclas.
- Soporte con inclinación ajustable para instalación en banco y pared.
- Apto para uso en banco, columna o pared.
- Convertidor A/D de 24 bits, 4 canales, máx. 200 conv./seg. y hasta 8 puntos de linealización de señal.
- RS232 (puerto RJ11) para impresora térmica, repetidor o comunicación con PC.
- Conexión de la célula de carga al indicador de peso mediante conector.
- Fuente de alimentación interna de 110/240 VCA, con enchufe UE o UK.
- Batería recargable NiMH integrada, con una autonomía de aproximadamente 40 horas.

DETALLE 1



Columna opcional.

VERSIONES

Versiones disponibles

Código	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	M 2R (kg)
WEPWL	1260 x 800 x 85	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1		--
WEPWLM M	1260 x 800 x 85	1000 / 2000	--	0,5 / 1	0,5 / 1

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones e imágenes pueden estar sujetas a variaciones y actualizaciones sin previo aviso.