DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WEPWL-LITE

Pèse-palette série WEICOMP Lite



Pèse-palette rapide, précis, facile à utiliser, à transporter et à positionner, en fonction de ses besoins de pesage.

- Solution pour peser des palettes partout où cela est nécessaire. Facile à utiliser avec des transpalettes manuels. Disponible également en version homologuée pour un usage réglementé. Réalisée avec 4 capteurs Dini Argeo, en acier nickelé, homologués, avec indice de protection IP67.

En collaboration avec :


67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - PÈSE-PALETTE

- Structure porteuse tubulaire du pèse-palette peinte au four, complète de pieds réglables.
- Bulle de niveau, roues et poignée de transport.
- Câble de connexion à l'indicateur, longueur 3 mètres.
- Température de fonctionnement : -10° / +40° C.
- Étalonnage et configuration numérique depuis le clavier ou le PC avec DINITOOLS.

BROCHAGE DU CONNECTEUR



Pin	Signal	Color
1	EXC+	Red
2	EXC-	Black
3	SENSE-	Blue
4	SENSE+	Yellow
5	SIG-	White
6	SIG+	Green
7	SHIELD	Yellow

-

FONCTIONS PRINCIPALES

- Conversion du poids en lb, ou avec facteur de conversion librement programmable.
- Totalisation.
- Formulation.
- Tare automatique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - INDICATEUR DE POIDS

- Boîtier en ABS, facile à nettoyer et résistant.
- Écran LCD rétroéclairé de 25 mm à 6 chiffres, contraste élevé et icônes pour l'indication des fonctions actives.
- Clavier fonctionnel étanche à 5 touches.
- Support inclinable réglable pour montage sur banc ou mural.
- Convient pour une utilisation sur un banc, une colonne ou un mur.
- Convertisseur A/N 24 bits, 4 canaux, max. 200 conv./sec. et jusqu'à 8 points de linéarisation du signal.
- RS232 (port RJ11) pour imprimante thermique, répéteur ou communication PC.
- Connexion de la cellule de charge à l'indicateur de poids via un connecteur.
- Alimentation interne 110 / 240 VCA, avec prises UE ou UK.
- Batterie NiMH rechargeable intégrée, avec environ 40 heures d'autonomie.

DETAIL 1



Colonne en option.

VERSIONS

Versions disponibles

Modèle	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	M 2R (kg)
WEPWL	1260 x 800 x 85	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1		--
WEPWLM M	1260 x 800 x 85	1000 / 2000	--	0,5 / 1	0,5 / 1

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Toutes les spécifications et images peuvent être modifiées sans préavis.