DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WEPWL-LITE

Bilancia Pesapallet WEICOMP Lite



Bilancia pesapallet veloce, precisa, facile da utilizzare, trasportare e posizionare secondo le proprie esigenze di pesata.

- Soluzione per pesare pallet ovunque sia necessario. Facile da usare con i transpallet manuali. Disponibile in versione omologata per uso in rapporto con terzi. Costruita con 4 celle di carico Dini Argeo, in acciaio nichelato IP67, omologate.

In collaborazione con:


67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La soluzione ideale
per applicazioni
industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE - PESAPALLET

- Struttura portante delle bilance pesapallet tubolare e verniciato a forno, completa di piedini regolabili.
- Bolla di livello, ruote e maniglia di trasporto.
- Cavo di connessione all'indicatore lungo 3 metri.
- Temperatura di utilizzo: -10° / +40° C.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.

PIEDINATURA CONNETTORE



Pin	Signal	Color
1	EXC+	Red
2	EXC-	Black
3	SENSE-	Blue
4	SENSE+	Yellow
5	SIG-	White
6	SIG+	Green
7	SHIELD	Yellow

-

FUNZIONI PRINCIPALI

- Conversione del peso in lb, oppure con fattore di conversione liberamente programmabile.
- Totalizzazione.
- Formulazione.
- Tara automatica.

CARATTERISTICHE TECNICHE - INDICATORE DI PESO

- Involucro in ABS, facile da pulire e resistente.
- Display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive.
- Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- Staffa di supporto ad inclinazione regolabile per installazione a banco e parete.
- Adatto per utilizzo su banco, colonna o parete.
- Convertitore A/D 24 bit, 4 canali, max. 200 conv./sec. e fino a 8 punti di linearizzazione segnale.
- RS232 (porta RJ11). per stampante termica, ripetitore o comunicazione a PC.
- Collegamento della cella di carico all'indicatore di peso tramite connettore.
- Alimentatore interno 110 / 240VAC, con spina EU o UK.
- Batteria ricaricabile NiMH integrata, con autonomia di 40h circa.

PARTICOLARE 1



Colonna opzionale.

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	M 2R (kg)
WEPWL	1260 x 800 x 85	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1		--
WEPWLM M	1260 x 800 x 85	1000 / 2000	--	0,5 / 1	0,5 / 1

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Tutte le specifiche e immagini sono soggette a variazioni e aggiornamenti senza preavviso.