DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WEPWLI-PRO

WEICOMP Pro Palettenwaage aus Edelstahl



WEICOMP

Palettenwaage aus Edelstahl, die Schnelle, präzise, einfach zu bedienende, leicht zu transportierende und positionierbare, ganz nach Ihren Wägeanforderungen.

- Ideal für den Einsatz in rauer Umgebung oder bei hohen Hygieneanforderungen. Auch in zugelassener Version erhältlich, zur Verwendung gegenüber Dritten.

In Zusammenarbeit mit:


67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

Die ideale Lösung
für fortschrittliche industrielle Anwendungen

TECHNISCHE DATEN – PLETTENWAAGE

- Tragkonstruktion aus Edelstahlrohren, komplett mit Stellfüßen.
- Libelle, Räder und Transportgriff.
- Anschlusskabel zum Anzeigegerät, 3 Meter lang.
- Betriebstemperatur: -10° / +40° C.
- Digitale Kalibrierung und Set-Up über die Tastatur oder über den PC mit DINITOOLS.

STECKERBELEGUNG



Pin	Signal	Color
1	SIG+	Pink
2	SIG-	Yellow
3	SENSE+	Green
4	SENSE-	White
5	EXC-	Grey
6	EXC+	Brown
7	GND	Shield

-

HAUPTFUNKTIONEN

- Kontrolle des Netto- oder Bruttogewichts nach Probe.
- Gewichtskontrolle im Take-away-Modus.
- Zählung und Kontrolle der Stückzahl.
- Wiegen in Prozent.
- Umrechnung des Gewichts in lb, oder mit frei programmierbarem Umrechnungsfaktor.
- Summenbildung.
- Rezeptur.
- Automatische Tara.
- Manuelle Dosierung.

TECHNISCHE DATEN – GEWICHTSANZEIGE

- Multifunktionale Gewichtsanzeige aus Edelstahl AISI 304.
- 6-stelliges 25-mm-LCD-Display mit interaktiver RGB-Farbhintergrundbeleuchtung.
- Numerisch-funktionale Tastatur mit 5 Tasten.
- Neigbare Halterung mit Befestigungslöchern.
- Anschluss der Wägezelle an die Gewichtsanzeige über IP67-Stecker.
- Internes Netzteil 230 VAC / 12 VDC, mit 1,5 m Kabel und EU- oder UK-Stecker.
- Integrierte NiMH-Batterie mit einer Betriebsdauer von ca. 80 Stunden; *Ladezeit ca. 6 Stunden.*
- Konfigurierbare Energiesparfunktionen zur Minimierung des Energieverbrauchs.

INPUT/OUTPUT-KOMMUNIKATIONSANSCHLÜSSE

- RS232 über Schraubklemmen für den Anschluss an PCs/Drucker von Dini Argeo.
- RS232 über AMP-Stecker, mit CTS, für den Anschluss an Drucker von Dini Argeo.
- RS485 über Schraubklemmen für den Anschluss an PCs/SPS, mit Modbus RTU- oder ASCII-Protokoll.
- USB-C für den Anschluss an PCs.
- Anpassbare Gewichts-Kommunikationskette

Optional:

- WiFi-Anschluss.
- Ethernet-TCP\IP-Anschluss (einschließlich Modbus-TCP-Protokoll).

BEISPIEL 1



Optionaler Stativ.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Code	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	M 2R (kg)
WEPWLI	1260 x 800 x 75	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5/1	--
WEPWLIM M	1260 x 800 x 75	1000 / 2000	--	0,5 / 1

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle Spezifikationen und Bilder können ohne Vorankündigung geändert werden.