DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WEPWLI-PRO

Báscula pesa-palets en acero inoxidable WEICOMP Pro



WEICOMP

Báscula pesa-palets en acero inoxidable, rápida, precisa, simple para utilizar, transportar y posicionar según las propias exigencias de pesaje.

- Ideal para su uso en entornos difíciles o con altos requisitos de higiene. Disponible también en versión homologada, para su uso con terceros.

En colaboración con:


67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La solución ideal
para las aplicaciones
industriales avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - PESA-PALETS

- Estructura portante de tubos de acero inoxidable, con pies regulables.
- Burbuja de nivel, ruedas y asa de transporte.
- Cable de conexión al indicador, de 3 metros de longitud.
- Temperatura de trabajo: -10° / +40° C.
- Calibración digital y Set-Up desde teclado o desde PC con DINITOOLS.

CONFIGURACIÓN DEL CONECTOR



Pin	Signal	Color
1	SIG+	Pink
2	SIG-	Yellow
3	SENSE+	Green
4	SENSE-	White
5	EXC-	Grey
6	EXC+	Brown
7	GND	Shield

-

FUNCIONES PRINCIPALES

- Control del peso neto o bruto según muestra.
- Control del peso en modo Take away.
- Recuento y control de piezas.
- Pesaje en porcentaje.
- Conversión del peso en lb, o con factor de conversión libremente programable.
- Totalización.
- Formulación.
- Tara automática.
- Dosificación manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - VISOR DE PESO

- Indicador de peso multifunción en acero inoxidable AISI 304.
- Pantalla LCD de 6 dígitos de 25 mm, con retroiluminación interactiva en colores RGB.
- Teclado numérico-funcional de 5 teclas.
- Soporte con inclinación orientable, con orificios de fijación.
- Conexión de la célula de carga al indicador de peso mediante conector IP67.
- Fuente de alimentación interna de 230 VCA / 12 VCC, con cable de 1,5 m y enchufe UE o Reino Unido.
- Batería recargable NiMH integrada, con una autonomía de aproximadamente 80 horas; *Tiempo de recarga de aproximadamente 6 horas.*
- Funciones de ahorro energético configurables, para minimizar el consumo de energía.

PUERTAS DE COMUNICACIÓN DE ENTRADA/SALIDA

- RS232 en bornes de tornillo para conexión a PC/impresoras Dini Argeo.
- RS232 en conector AMP, con CTS, para conexión a impresoras Dini Argeo.
- RS485 en bornes de tornillo para conexión a PC/PLC, con protocolo Modbus RTU o ASCII.
- USB-C para conexión a PC.
- Cadena de comunicación del peso personalizable

Opcionales:

- Puerto WiFi.
- Puerto Ethernet TCP\IP (incluye protocolo Modbus-TCP).

DETALLE 1



Columna opcional.

VERSIONES

Versiones disponibles

Código	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	M 2R (kg)
WEPWLI	1260 x 800 x 75	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5/1	--
WEPWLIM M	1260 x 800 x 75	1000 / 2000	--	0,5 / 1

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones e imágenes pueden estar sujetas a variaciones y actualizaciones sin previo aviso.