DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WEPWLI-PRO

Pèse-palette en acier inoxydable WEICOMP Pro



WEICOMP

Pèse-palette en acier inoxydable, rapide, précis, facile à utiliser, à transporter et à positionner, en fonction de ses besoins de pesage.

- Idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles ou avec des exigences d'hygiène élevées. Disponible en version homologuée pour un usage réglementé.

En collaboration avec :


67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - PÈSE-PALETTE

- Structure porteuse en tubes d'acier inoxydable, complète de pieds réglables.
- Bulle de niveau, roues et poignée de transport.
- Câble de connexion à l'indicateur, longueur 3 mètres.
- Température de fonctionnement : -10° / +40° C.
- Étalonnage et configuration numérique depuis le clavier ou le PC avec DINITOOLS.

BROCHAGE DU CONNECTEUR



Pin	Signal	Color
1	SIG+	Pink
2	SIG-	Yellow
3	SENSE+	Green
4	SENSE-	White
5	EXC-	Grey
6	EXC+	Brown
7	GND	Shield

-

FONCTIONS PRINCIPALES

- Contrôle du poids net ou brut selon l'échantillon.
- Contrôle du poids à emporter.
- Comptage et contrôle des pièces.
- Pesage en pourcentage.
- Conversion du poids en livres, ou avec un facteur de conversion librement programmable.
- Totalisation.
- Formulation.
- Tare automatique.
- Dosage manuel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - INDICATEUR DE POIDS

- Indicateur de poids multifonction en acier inoxydable AISI 304.
- Écran LCD à 6 chiffres de 25 mm, avec rétroéclairage interactif couleur RVB.
- Clavier numérique à 5 touches.
- Support à angle réglable, avec trous de fixation.
- Connexion de la capteur de charge à l'indicateur de poids via un connecteur IP67.
- Alimentation interne 230 VCA / 12 VCC, avec câble de 1,5 m et prise UE ou UK.
- Batterie NiMH rechargeable interne, avec une autonomie d'environ 80 heures; *temps de recharge d'environ 6 heures.*
- Fonctions d'économie d'énergie configurables pour minimiser la consommation d'énergie.

PORTS DE COMMUNICATION D'ENTRÉE/SORTIE

- RS232 sur bornes à vis pour connexion aux PC/imprimantes Dini Argeo.
- RS232 sur connecteur AMP, avec CTS, pour connexion aux imprimantes Dini Argeo.
- RS485 sur bornes à vis pour connexion aux PC/PLC, avec protocole Modbus RTU ou ASCII.
- USB-C pour connexion aux PC.
- Chaîne de communication de poids personnalisable.

En option :

- Port WiFi.
- Port Ethernet TCP/IP (inclut le protocole Modbus-TCP).

DETAIL 1



Colonne en option.

VERSIONS

Versions disponibles

Modèle	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	M 2R (kg)
WEPWLI	1260 x 800 x 75	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5/1	--
WEPWLIM M	1260 x 800 x 75	1000 / 2000	--	0,5 / 1

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Toutes les spécifications et images peuvent être modifiées sans préavis.