DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

ELWL

TRANSPALETTE ELECTRIQUE PESEUR SERIE ELWL "LOGISTIC"



Transpalette électrique avec électronique de pesage intégrée. Simple d'utilisation, fiable, adapté aux conditions de travail difficiles, cet outil est indispensable là où il faut peser avec précision avec un gain de temps. Fabriqué, calibré et étalonné en Italie par Dini Argeo, en utilisant des poids-étalons certifiés. Disponible également pour les transactions en métrologie légale CE-M.

En collaboration avec :

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES (PESAGE)

- Capacité maximale de charge : 1200 kg.
- 4 capteurs à jauge de contrainte et connexions IP67.
- Indicateur de poids avec un clavier étanche fonctionnel et pavé numérique à 17 touches de fonction, écran LCD rétro éclairé à 6 digits de 25mm à haut contraste avec LED pour la signalétique des fonctions actives.
- Boîtier **étanche en ABS IP65** facile à nettoyer et résistant aux environnements difficiles et corrosifs.
- Étalonnage et setup des paramètres configurables par le clavier.
- Alimentation de l'indicateur par batterie interne rechargeable. Signalisation du niveau de charge de la batterie.
- Fonction programmable d'économie d'énergie.
- Port bidirectionnel RS232 / C configurable pour la connexion à l'imprimante.
- Port bidirectionnel RS232 / C configurable pour I.O., modem radio ou terminal portable.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES

- Structure très robuste en acier peinture époxy.
- Roues avec revêtement en polyuréthane.
- Distance du centre de gravité : 600 mm.
- Hauteur des fourches : de 85 mm jusqu'à max. 200 mm.
- Vitesse de descente réglable.
- Maximum d'inclinaison admissible : 10% avec charge, 25% sans charge.
- Freins électromagnétiques et freins de stationnement.
- Alimentation au plomb 24 VDC 60 Ah.
- Alimentation du transpalette par batterie rechargeable intégrée, avec câble extensible pour le raccordement au courant:
  - tension d'entrée 110/230 VAC
  - prise EU
  - temps de recharge d'environ 12 heures
- Autonomie de 40 cycles de travail, à pleine charge, avec déplacements d'environ 30m.
- Puissance électrique de traction 0,3 kW et en phase de levage 0,4 KW.

OPTIONS A LA COMMANDE

- Option imprimante thermique
- Option modem radio
- Interface WIFI
- Mémoire alibi avec horodatage
- Date / Heure

FONCTIONS PRINCIPALES

- Modes de fonctionnement à sélectionner directement de la part par l'utilisateur, à l'aide de la touche dédiée*:
  - Affichage à haute résolution x 10
  - Pesage de précision avec réétalonnage temporaire, moyennant poids-étalon (à usage interne)
  - Net/Brut
  - Conversion livre/kg
  - Facteur de conversion libre (pour des systèmes comptage/mètres, comptage/litres etc.)
  - Totalisation de poids
  - Formulation basic
  - Contrôle +/-, avec insertion rapide de cibles et de seuils
  - Pesage en pour cent
  - Dosage en pour cent avec cible programmable
  - Compte-pièces
  - Hold
  - Mémoire Alibi (optionnelle)

- Accès au menu utilisateur moyennant touche dédiée*, pour réglage des filtres de pesée, date et heure, points de consignes et tare accessible par l'utilisateur, avec mot de passe d'accès programmable.

** Ces touches d'accès rapide aux menus peuvent être invalidées moyennant, avec la configuration d'un mot de passe dédié.*

VERSIONS

Versions disponibles

	Modèle	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
	ELWL12-1	600/1200	0,2/0,5	--
	ELWL12M-1 M	600/1200	--	0,5/1

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Toutes les spécifications et images peuvent être modifiées sans préavis.