DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

TPWI_HYGIENX

TPWI HYGIENX®, DIE VOLLSTÄNDIG ABWASCHBARE UND DESINFIZIERBARE GABELHUBWAAGE AUS EDELSTAHL



Hochwertige Gabelhubwaage für die Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie sowie für feuchte Arbeitsumgebungen mit hohen Hygieneanforderungen. TPWI HYGIENX besteht vollständig aus Edelstahl und wurde so entwickelt, dass alle Teile mit einem Hochdruckwasserstrahl vollständig gereinigt werden können. Hergestellt, kalibriert und geeicht in Italien von Dini Argeo, unter Verwendung zertifizierter Prüfmassen.

In Zusammenarbeit mit:

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

Die ideale Lösung
für fortschrittliche industrielle Anwendungen

WIEGEEIGENSCHAFTEN

- Maximale Wägebereich: 2.000 kg (höhere Wägebereiche auf Anfrage, bis zu 3.000 kg; Anforderung einer Durchführbarkeitsstudie in Abhängigkeit von der Umgebung und der Art der Nutzung)
- Auflösung:
  > interner Gebrauch: 0,2 / 0,5 kg
  > zugelassen: 0,5 / 1 kg
- Genauigkeit (Wiegen von Waren auf Europaletten mit verteilter Last):
  > interner Gebrauch: +/- 0,5 kg
  > zugelassen: gemäß CE-Zertifizierung (Richtlinie 2014/31/EU)
- Kalibrierungs- und Setup-Parameter über Tastatur oder PC konfigurierbar.

WARUM TPWI HYGIENX DINI ARGEO WÄHLEN

- Hält der Reinigung mit Heißwasserhochdruckstrahl stand.
- Ungiftiges Hydrauliköl, das für die Lebensmittelindustrie geeignet ist.
- Serienmäßig ausgestattet mit **4 IP69K-zertifizierten Dini Argeo Wägezellen** aus **Edelstahl** für hohe Wägeleistung.
- Integrierte, wiederaufladbare Batterie mit einer Laufzeit von bis zu 100 Stunden.
- Gewichtsanzeige serienmäßig mit wasserdichtem Gehäuse aus **Edelstahl IP69K**, pflegeleicht und beständig in rauen und korrosiven Umgebungen.
- Das große, kontrastreiche 25 mm LCD-Display ermöglicht die Visualisierung auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Jede Hubwaage wird getestet und mit dem entsprechenden Zertifikat geliefert, um die erklärte Genauigkeit zu garantieren.

TECHNISCHE DATEN

- Niedrigprofil-Gabeln, nur 85 mm.
- Abmessungen der Gabeln 1180 x 550 x 85 mm.
- Abnehmbare Gabelabdeckungen zur Inspektion und Reinigung des Gabelinnenraums.
- Hubhöhe 200 mm.
- Gewicht ca. 135 kg.
- **IP68** hermetisch dichte Säule.
- **Gabelhubwagen 100 % aus Edelstahl AISI 304.**
- Laufrollen und Doppel-Lastrollen aus Nylon, polyurethanbeschichtet.
- Laufrollen mit 200 mm Durchmesser.
- Hubpumpe aus Edelstahl AISI 304 zum kontrollierten Absenken der Gabeln.
- Wasserdichte Folientastatur mit 17 numerischen Tasten/Funktionstasten.
- Inklusive Batterieladegerät:
  - Eingangsspannung 110/230 VAC
  - Ausgangsspannung 6,9 VDC
  - EU-Stecker (Optionaler UK-, AU-, US-Stecker)
  - Aufladezeit ca. 8 Stunden
- Batterieladebuchse mit doppeltem Schutz gegen Wasser und Feuchtigkeit.
- Bidirektionaler RS232/C-Port, konfigurierbar für PC, Funkmodul, WiFi oder Handheld-Terminal
- Gebrauchstemperatur-Bereich: -10° / +40°

DIE AM EINFACHSTEN ZU REKALIBRIEREN UND ZU REPARIEREN

- Die einzige ohne Anschlusskasten: Die Einstellung jeder einzelnen Zelle erfolgt bequem über die Tastatur.
- Ersatz- und Verschleißteile immer verfügbar und lieferbereit.
- Kundendienst Center in ganz Europa und in der Welt.

GMP-KONFORMES PRODUKT

- Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Wägevorrichtung von hoher Qualität und Präzision, die für den Einsatz in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie entwickelt und hergestellt wurde. Sie wird nach **GMP-Standards (Good Manufacturing Practices** oder **Gute Herstellungspraxis** auf Deutsch) aus Edelstahl hergestellt, mit spezieller Oberflächenbehandlung und anderen Konstruktionsmerkmalen, die im Lebensmittel-, Chemie- und Pharmabereich erforderlich sind.

FUNKTIONEN

- Der Benutzer kann die Betriebsmodi direkt über eine spezielle Taste* wählen:
  - HD-Anzeige x 10.
  - Präzisionswägung mit temporärer Rekalibrierung durch das Prüfgewicht (für den internen Werksgebrauch)
  - Netto/brutto
  - Umrechnung lb/kg
  - freier Umrechnungsfaktor (für Literzählsysteme etc.)
  - Gewichtssummierung
  - Rezeptur
  - Kontrolle +/-, mit schneller Target- und Schwellenwerteingabe
  - Prozentwägung
  - prozentuale Dosierung mit programmierbarem Target
  - Stückzähler
  - Hold
  - Alibispeicher (optional)
- Zugang zum Benutzermenü über eine spezielle Taste* für die Einstellung von Wägefilter, Datum und Uhrzeit, Setpoint und für den Benutzer zugängliche Tara.

**Die Tasten für den Menüschnellzugriff können durch die Konfiguration eines speziellen Passworts gesperrt werden.*

ANDERE VERSIONEN VERFÜGBAR

- Wägebereich 600 / 1.500 kg zugelassen, Auflösung 0,2 / 0,5 kg
- Wägebereich 1.500 kg zugelassen, Auflösung 0,5 kg
- Wägebereich 1.500 / 2.500 kg zugelassen, Auflösung 0,5 / 1 kg

AUF ANFRAGE

- Spezielle Gabelabmessungen
- Besondere Wägebereiche/Auflösungen
- Struktur aus Edelstahl AISI 316
- Parkbremse.

BEISPIEL 1



BEISPIEL 2



BEISPIEL 3



BEISPIEL 4

Die HYGIENX-Reihe Entdecken

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

	Code	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
	TPWI-HGX	1.000 / 2.000	0,2 / 0,5	--
	TPWIM-HGX M	1.000 / 2.000	--	0,5 / 1

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle Spezifikationen und Bilder können ohne Vorankündigung geändert werden.