DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

TPWI_HYGIENX

TPWI HYGIENX®, LE TRANSPALETTE PESEUR EN ACIER INOX ENTIÈREMENT LAVABLE ET STÉRILISABLE



Transpalette haut de gamme conçu pour l'industrie agro-alimentaire, chimique, pharmaceutique et les milieux de travail humides soumis à des règles d'hygiène sévères. Entièrement en acier INOX, le TPWI HYGIENX a été mis au point pour permettre de stériliser l'intégralité de chaque élément grâce à l'utilisation de jets d'eau sous haute pression. Fabriqué, calibré et étalonné en Italie par Dini Argeo, en utilisant des poids étalons certifiés.

En collaboration avec :

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

CARACTÉRISTIQUES DE PESAGE

- Capacité maximale de levage : 2.000 kg (capacités supérieures disponibles sur demande, jusqu'à 3.000 kg; nécessitent une étude de faisabilité en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation)
- Résolution :
  > usage interne : 0,2 / 0,5 kg
  > homologué : 0,5 / 1 kg
- Précision (pesage de marchandises sur europalettes avec chargement réparti) :
  > usage interne : +/- 0,5 kg
  > homologué : selon certification CE (Directive 2014/31/UE)
- Étalonnage et réglage des paramètres configurables à partir du clavier ou d'un ordinateur.

POURQUOI CHOISIR TPWI HYGIENX DINI ARGEO

- Résistant aux lavages effectués avec des jets d'eau chaude sous haute pression.
- Huile hydraulique non toxique adaptée à l'industrie alimentaire.
- Conçu de série avec **4 capteurs de charge Dini Argeo en acier INOX** et homologués **IP69K** au profit d'excellentes performances de pesage.
- Batterie rechargeable intégrée longue durée (jusqu'à 100 heures).
- Indicateur de poids avec boîtier étanche en **acier INOX IP69K** de série, facile à nettoyer et résistant aux environnements difficiles et corrosifs.
- Le large écran LCD de 25 mm à haut contraste permet de visualiser toutes les données, même dans des conditions de faible luminosité.
- Chaque transpalette est testé et livré avec un certificat d'étalonnage, garant de la précision déclarée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fourches dotées d’un profil surbaissé de seulement 85 mm.
- Dimensions des fourches : 1180 x 550 x 85 mm.
- Protections des fourches démontables pour contrôler et nettoyer la zone interne des fourches.
- Hauteur de levage : 200 mm.
- Poids : environ 135 kg.
- Colonne étanche **IP68.**
- **Transpalette 100 % en acier INOX AISI 304.**
- Roues directrices et doubles roues arrière en nylon avec revêtement en polyuréthane.
- Roues directrices de 200 mm de diamètre.
- Pompe de levage en acier INOX AISI 304 permettant un abaissement contrôlé des fourches.
- Clavier étanche à membrane, avec 17 touches fonctions/numériques .
- Chargeur de batterie inclus:
  - tension d'entrée 110/230 VAC
  - tension de sortie 6,9 VDC
  - prise EU (prise UK, AU, US en option)
  - temps de recharge d'environ 8 heures
- Prise de recharge de la batterie à double protection contre l’eau et l’humidité.
- Port bidirectionnel RS232/C configurable pour ordinateur, module radio, Wi-Fi ou terminal portable
- Température d’utilisation : -10 °/+40 °

LE PLUS FACILE À RECALIBRER ET À RÉPARER

- Le seul sans boîte de jonction : le réglage de chaque capteur se fait confortablement depuis le clavier.
- Les pièces de rechange et d'usure sont toujours disponibles et prêtes pour une livraison immédiate.
- Centres de service spécialisés en Europe et dans le monde.

PRODUIT CONFORME AUX BPF

- Ce produit est un instrument de pesage de haute qualité et précision, conçu et fabriqué pour être utilisé dans les industries alimentaires, chimiques et pharmaceutiques. Il est fabriqué selon les **normes BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication** – GMP en anglais), en acier inoxydable, avec un traitement superficiel spécifique et d'autres caractéristiques de construction requises dans les environnements alimentaires, chimiques et pharmaceutiques.

FONCTIONS PRINCIPALES

- Modes de fonctionnement sélectionnables directement par l'utilisateur à partir d'une touche dédiée* :
  - Visualisation haute résolution x 10.
  - Pesage de précision avec réétalonnage temporaire par poids étalon (à usage interne de l'usine)
  - Net/brut
- - Conversion lb/kg
  - Facteur de conversion libre (pour systèmes de compte-litres, etc.)
  - Totalisation des poids
  - Formulation
  - Contrôle +/-, avec saisie rapide de la cible et des seuils
  - Pesage en pourcentage
  - Dosage en pourcentage avec cible programmable
  - Compteuse de pièces
  - Hold
  - Alibi memory (en option)

**Accès au menu Utilisateur par touche dédiée* pour régler le filtre de pesage, la date et l'heure, le point de consigne et la tare accessible par l'utilisateur.*

AUTRES VERSIONS DISPONIBLES

- Capacité 600/1.500 kg homologuée, résolution 0,2/0,5 kg
- Capacité 1.500 kg homologuée, résolution 0,5 kg
- Capacité 1.500/2 500 kg homologuée, résolution 0,5/1 kg

SUR DEMANDE

- Dimensions spéciales des fourches
- Capacités/résolutions spéciales
- Chassis en acier inoxydable AISI 316
- Frein de stationnement.

DETAIL 1



DETAIL 2



DETAIL 3



DETAIL 4

Découvrez la gamme HYGIENX

VERSIONS

Versions disponibles

	Modèle	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
	TPWI-HGX	1.000 / 2.000	0,2 / 0,5	--
	TPWIM-HGX M	1.000 / 2.000	--	0,5 / 1

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Toutes les spécifications et images peuvent être modifiées sans préavis.