DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

TPWP_PROFESSIONAL

GABELHUBWAAGE SERIE TPWP "PROFESSIONAL"



Professionelle Gabelhubwaage, ideal um die maximale Wägeauflösung zu erreichen. Erhältlich als zugelassene Version für die Verwendung mit Dritten und mit Drucker, zur Verfolgung der durchgeführten Wägungen. Hergestellt, kalibriert und geeicht in Italien von Dini Argeo, unter Verwendung zertifizierter Prüfmassen.

In Zusammenarbeit mit:

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

Die ideale Lösung
für fortschrittliche industrielle Anwendungen

WIEGEEIGENSCHAFTEN

- Maximaler Wägebereich: 2.000 kg.
- Auflösung:
  > interner Gebrauch: 0,2 kg
  > zugelassen: 0,5 / 1 kg
- Genauigkeit (Wägung von Waren auf Europalette mit verteilter Last):
  > interner Gebrauch: +/- 0,5 kg
  > zugelassen: gemäß CE-Zertifizierung (Richtlinie 2014/31/EU)
- Konfiguration, Kalibrierung und Diagnose von der Tastatur oder vom PC mit DINITOOLS.

WARUM TPWP DINI ARGEO WÄHLEN

- Bis zu 100g Auflösung für Wägungen mit höchster Genauigkeit (siehe Optionen).
- Ausgestattet mit einem drehbaren Kopf für maximalen Ablesekomfort bei Lagerarbeiten.
- Erhältlich in zugelassener Version für den Einsatz bei Dritten und mit Drucker zur Nachverfolgung der durchgeführten Wägungen.
- Ausziehbare und wiederaufladbare Batterie mit "Instaplug"-Technologie mit Schnellanschluss, Rücklaufsperre und ca. 60 Stunden Dauerbetrieb.
- Aufgebaut mit 4 Dini Argeo Wägezellen, in IP68-Edelstahl, zugelassen.
- Programmierbare automatische Abschaltung, die die Arbeitsautonomie verlängert, mit Batteriestandsanzeige.
- Das große, hintergrundbeleuchtete 25-mm-LCD-Display ermöglicht ein leichteres Ablesen auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Jede Hubwaage wird getestet und mit dem entsprechenden Zertifikat geliefert, um die erklärte Genauigkeit zu garantieren

TECHNISCHE MERKMALE

- Niedrigprofil-Gabeln, nur 85 mm.
- Gabelabmessungen 1150 x 550 x 85 mm (breite Gabelversion auf Anfrage).
- Hubhöhe 200 mm.
- Gewicht ca. 116 kg (ohne Verpackung).
- Struktur aus extra dickem Stahl, einbrennlackiert.
- **Standard-Schwenkkopf**, Einstellung +/-160°.
- Schutzart IP65 (außer Druckerbereich).
- Führungsräder und Gabelrollen mit Polyurethan-Beschichtung.
- Wasserdichte 17-Tasten-Tastatur mit numerischer Funktion, mit Anzeigen zum schnellen Aufrufen der wichtigsten Funktionen und Einstellungen.
- Hydraulikpumpe zum schnellen Anheben und zum kontrollierten Absenken der Gabeln.
- Inklusive Batterieladegerät:
  - Eingangsspannung 110/230 VAC
  - Ausgangsspannung 6,9 VDC
  - EU-Stecker (Optionaler UK-, AU-, US-Stecker)
  - Aufladezeit ca. 8 Stunden
- Bidirektionaler RS232/C-Anschluss, konfigurierbar für Funkmodem oder tragbares Terminal.
- **Thermodrucker als Standard**, inklusive Uhr/Kalender. Konfigurierbares Druckformat.
- Betriebstemperatur -10° / +40 °C.

DIE AM EINFACHSTEN ZU REKALIBRIEREN UND ZU REPARIEREN

- Die einzige ohne Anschlusskasten: Die Einstellung jeder einzelnen Zelle erfolgt bequem über die Tastatur.
- Ersatz- und Verschleißteile immer verfügbar und lieferbereit.
- Kundendienst Center in ganz Europa und in der Welt.

ANDERE VERSIONEN VERFÜGBAR

- Nicht standardgemäße Gabeln (sowohl in der Länge als auch in der Breite)
- Höhe Auflösung 0,1 kg
- Wägebereich 600 kg geeicht, Auflösung 0,2 kg
- Wägebereich 600 / 1.500 kg geeicht, Auflösung 0,2 / 0,5 kg
- Wägebereich 1.500 kg geeicht, Auflösung 0,5 kg
- Wägebereich 1.500 / 2.500 kg geeicht, Auflösung 0,5 / 1 kg
- Wägebereich 2.500 kg
- Andere Wägebereiche / Sonderauflösungen: auf Anfrage
- Weitere Sonderausführungen: auf Anfrage

HAUPT-FUNKTIONEN

- Der Anwender kann die Betriebsarten direkt über die zugeordnete Taste* auswählen:
  - Anzeige mit hoher Auflösung x 10
  - Netto/Brutto
  - Lb-Kg-Konverter
  - Freier Umrechnungsfaktor (für Menge und Liter etc.)
  - Gewichtssummierer
  - Rezeptierung
  - +/- Toleranzkontrolle mit schneller Soll- und Schwellwerteinstellung
  - Prozentwiegen
  - Prozentdosieren mit programmierbarem Ziel
  - Stückzähler

- Der Zugriff auf das Anwendermenü erfolgt über die zugeordnete Taste* zur Einstellung des Wägefilters, Datum und Uhrzeit, Schwellenwert und Taragewicht, auf die der Anwender durch Eingabe eines programmierbaren Zugangspasswortes zugreifen kann.

** Die Tasten für den Menü-Schnellzugriff können durch eigenes Passwort verriegelt werden.*

SCHUTZVERPACKUNG

- Die Schutzverpackung auf Paletten garantiert einen optimalen Produktschutz und ist aus vollständig wiederverwertbaren



Materialien hergestellt.

TPW-Gabelhubwaagen sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Sehen Sie sich die **Video-Tutorials** an, damit Ihr Gabelhubwaagen immer leistungsfähig bleibt:

BEISPIEL 1



Drehbarer Wäge-Inbdikator +/-160°.

BEISPIEL 2



Geschlossene Unterseite der Gabeln für einen höheren Schmutzschutz.

BEISPIEL 3



Abnehmbare wiederaufladbare Batterie mit INSTAPLUG-Schnellanschluss.

BEISPIEL 4



Kabellose Batterie mit innovativem System mit INSTAPLUG Schnellkupplung.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

	Code	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg)*
	TPWP-1	2000	0,2	--	0,1
	TPWPM-1 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1	--

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle Spezifikationen und Bilder können ohne Vorankündigung geändert werden.