DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

# TPWP_PROFESSIONAL

## TRANSPALETA PESADORA SERIE TPWP "PROFESSIONAL"



Transpaleta pesadora profesional, ideal para obtener la máxima resolución de pesaje. Disponible en versión homologada para su uso con terceros y con impresora, para el seguimiento de las pesadas realizadas. Fabricada, calibrada y ajustada en Italia por Dini Argeo, utilizando masas patrón certificadas.

En colaboración con:

**67 PESAGE**
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La solución ideal
para las aplicaciones
industriales avanzadas

## CARACTERÍSTICAS DE PESAJE

- Capacidad máxima de elevación: 2.000 kg.
- Resolución:
  > uso interno: 0,2 kg
  > homologado: 0,5 / 1 kg
- Precisión (pesaje de mercancías en europalets con carga distribuida):
  > uso interno: +/- 0,5 kg
  > homologado: según certificación CE (Directiva 2014/31/UE)
- Configuración, calibración y diagnóstico desde el teclado o desde el PC con DINITOOLS.

## POR QUÉ ELEGIR TPWP DINI ARGEO

- Resolución de hasta 100 g para un pesaje con la máxima precisión (ver opciones).
- Equipada con un cabeza giratoria para una máxima comodidad de lectura durante las operaciones de almacenamiento.
- Disponible en versión homologada para su uso con terceros y con impresora para el seguimiento de las pesadas realizadas.
- Batería extraíble recargable con tecnología de conexión rápida "Instaplug", antireverse y unas 60 horas de funcionamiento continuo.
- Equipada con 4 células de carga Dini Argeo, de acero inoxidable IP68, homologadas.
- Apagado automático programable que alarga la autonomía de trabajo, con indicación del nivel de batería.
- La gran pantalla LCD retroiluminada de 25 mm permite una lectura más fácil también en condiciones de poca luz.
- Cada transpaleta se prueba y se suministra con el certificado correspondiente para garantizar la precisión declarada

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Horquillas de bajo perfil, sólo 85 mm.
- Dimensiones horquillas 1150 x 550 x 85 mm (versión de horquillas anchas a petición).
- Altura de elevación 200 mm.
- Peso de 116 kg aprox. (sin embalaje).
- Estructura de acero extra grueso, pintada al horno.
- Cabeza giratoria estándar, ajuste +/-160°.
- Grado de protección IP65 (excepto el área de la impresora).
- Ruedas guía y rodillos de carga con revestimiento de poliuretano.
- Teclado numérico-funcional impermeable de 17 teclas, con indicaciones para recordar rápidamente las principales funciones y ajustes.
- Bomba hidráulica de elevación rápida que permite el descenso controlado de las horquillas.
- Cargador de batería incluido:
  - tensión de entrada 110/230 VAC
  - tensión de salida 6,9 VDC
  - enchufe UE (enchufes UK, AU, US opcionales)
  - tiempo de recarga de unas 8 horas
- Puerto bidireccional RS232/C configurable para radiomódem o terminal portátil.
- Impresora térmica de serie, incluyendo reloj/calendario. Formato de impresión configurable.
- Temperatura de trabajo -10° / +40 °C.

## LA MÁS FÁCIL DE RECALIBRAR Y REPARAR

- La única sin caja de conexiones: el ajuste de cada célula individual se realiza cómodamente desde el teclado.
- Las piezas de repuesto y de desgaste están siempre disponibles y listas para su entrega.
- Centros de asistencia especializados en toda Europa y en el mundo.

## OTRAS VERSIONES DISPONIBLES

- Horquillas no estándar (tanto en longitud como en anchura)
- Alta resolución 0,1 kg
- Capacidad 600 kg homologada, resolución 0,2 kg
- Capacidad 600 / 1.500 kg homologada, resolución de 0,2 / 0,5 kg
- Capacidad 1.500 kg homologada, resolución de 0,5 kg
- Capacidad 1.500 / 2.500 kg homologada, resolución 0,5 / 1 kg
- Capacidad 2.500 kg
- Otras capacidades / resoluciones especiales: a petición
- Otras versiones especiales: bajo pedido

## FUNCIONES PRINCIPALES

- Modos de funcionamiento a elegir directamente por el usuario, con la tecla dedicada*:
  - Visualización de alta resolución x 10
  - Neto/Bruto
  - Conversión lb/kg
  - Factor de conversión libre (para sistemas cuentametros, cuentalitros, etc.)
  - Totalización pesos
  - Formulación
  - Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales
  - Pesada en porcentaje
  - Dosificación en porcentaje con target programable
  - Cuentapiezas

- Acceso al menú usuario mediante tecla dedicada*, para la regulación del filtro de pesada, fecha y hora, setpoint y calibración accesible para el usuario, con contraseña de acceso programable.

** Estas teclas de acceso rápido a los menúes pueden inhibirse mediante la configuración de una contraseña dedicada.*

## EMBALAJE PROTECTOR

- El embalaje protector sobre los europalets garantiza una protección óptima del producto y está hecho de materiales




completamente reciclables.

Las transpaletas TPW están fabricadas para durar.
Ve los vídeos tutoriales para mantener el rendimiento de su transpaleta:

## DETALLE 1




Cabeza giratoria +/-160°.

## DETALLE 2



Horquillas cerradas en la parte inferior para aumentar la protección contra la suciedad.

## DETALLE 3




Batería recargable extraíble con conector rápido INSTAPLUG.

## DETALLE 4




Batería con sistema innovador de conexión rápida sin cables INSTAPLUG.

## VERSIONES

### Versiones disponibles

| | Código | Max (kg) | d (kg) | M (kg) | d HR (kg)* |
|---|---|---|---|---|---|
|  | TPWP-1 | 2000 | 0,2 | -- | 0,1 |
|  | TPWPM-1 M | 1000 / 2000 | -- | 0,5 / 1 | -- |

www.diniargeo.com




**DINI ARGEO FRANCE sarl**
France

**DINI ARGEO GMBH**
Germany

**DINI ARGEO UK Ltd**
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd**
China

**DINI ARGEO OCEANIA**
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

**COMPANY HEADQUARTERS**
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

**67 PESAGE**
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

**SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE**

*Todas las especificaciones e imágenes pueden estar sujetas a variaciones y actualizaciones sin previo aviso.*